

BPS1135Aw

Piastre vibranti monodirezionali

Eccellenti caratteristiche di guida su terreno e asfalto

La serie BPS si caratterizza per le eccellenti caratteristiche di guida. Guidare o svoltare queste piastre vibranti sul terreno e sull'asfalto fresco è estremamente comodo e non lascia segni. Anche i bordi di chiusura puliti sui cordoli sono facili da realizzare grazie al profilo laterale angolare della piastra di base. La maniglia di guida risponde chiaramente ai movimenti dello sterzo e raggiunge inoltre vibrazioni mano-braccio, inferiori a 5 m/s² consentendo lavoro prolungato e confortevole.

Punti di forza

- Buona capacità di guida e svolta con un basso valore HAV allo stesso tempo
- Ampia scelta di motori
- Serbatoio dell'acqua capiente {(8 litri)} {(2.11 gal)} con un efficiente spruzzatore

Dati tecnici

Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	11 kN
Potenza superficiale	546,0 m²/h
Marcia avanti	26,0 m/min
Capacità ascensionale	36,4 %
Vibrazioni (Hz)	98,0 Hz

Valori meccanici

Lunghezza piastra base	599,0 mm
Larghezza	350,0 mm
Larghezza piastra base	350,0 mm
Altezza	663,0 mm
Altezza telaio di protezione	663,0 mm
Spessore piastra base	5,0 mm
Peso d'esercizio	63,0 kg
Altezza da terra	663,0 mm

Motore a scoppio

Potenza nominale	2,6 kW
Numero di giri nominale	3.600,0 1/min

Dati caratteristici ambientali

Livello cumulativo HAV (valore misurato)	4,5 m/s²
Livello cumulativo HAV (norma)	EN 500-4

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motori disponibili

Honda GX120-UT3-QX-W2-SD

Raffreddamento	Raffreddamento aria
Modello di motore	Motore a ciclo Otto
Metodo di combustione	a quattro tempi
Cilindri	1
Cilindrata	118 cm^3
Tipo di carburante	Benzina
Consumo di carburante	1,00 l/h
Capacità del serbatoio	2,50 l
Potenza nominale	2,60 kW
Numero di giri nominale	3.600 PL
Norma (potenza nominale)	ISO 3046 IFN
Potenza d'esercizio	2,1 kW
Numero di giri d'esercizio	3.600 PL
Norma (potenza operativa)	ISO 3046 IFN
Tipo avviamento	Avviamento a strappo
Produttore del motore	Honda

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com