



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR 54/6/250

Vibratori esterni per la compattazione di parti prefabbricate

Gli esperti per materiale sfuso

L'AR54 e l'AR64 mostrano i loro punti di forza soprattutto nell'uso continuo: offrono avvolgimenti del motore elettrico resistenti alle vibrazioni e al calore, cuscinetti speciali ad altissima resistenza e la massima affidabilità operativa. E tutto anche in condizioni operative più impegnative. E il meglio: le loro esigenze di manutenzione sono minime e la loro durata di vita lunga. Professionisti completi per prefabbricati.

Punti di forza

- Struttura robusta

Dati tecnici

■ Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	3,10 A
Tensione nominale	250,0 V
Frequenza nominale	200,0 Hz
Potenza nominale [P]	1,20 kW
Fasi	3,0 ~

■ Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	8 kN
Vibrazioni	6.000,0 1/min
Vibrazioni (Hz)	100,0 Hz
Forza centrifuga max.	14,23 kN

■ Valori meccanici

Lunghezza	245,0 mm
Larghezza	155,0 mm
Altezza	188,0 mm
Peso	13,38 kg

Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1	4,0
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2	2,0
Configurazione dei fori lunghe	120,0 mm
Configurazione dei fori larghe	120,0 mm
Configurazione dei fori altezz	16,0 mm

■ Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono
-------------------	------------------

■ Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	I / messa a terra prot.
Tipo di protezione	IP65

■ Impianto elettrico

Interruttore on/off	no
Display operativo	No
Regolazione di frequenza	No
Convertitore integrato	No