

AR54/6/250

Vibratori esterni per la compattazione di parti prefabbricate

Gli esperti per materiale sfuso

L'AR54 e l'AR64 mostrano i loro punti di forza soprattutto nell'uso continuo: offrono avvolgimenti del motore elettrico resistenti alle vibrazioni e al calore, cuscinetti speciali ad altissima resistenza e la massima affidabilità operativa. E tutto anche in condizioni operative più impegnative. E il meglio: le loro esigenze di manutenzione sono minime e la loro durata di vita lunga. Professionisti completi per prefabbricati.

Punti di forza

- Struttura robusta

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	3,10 A
Tensione nominale	250,0 V
Frequenza nominale	200,0 Hz
Potenza nominale [P]	1,20 kW
Fasi	3,0 ~

Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	8 kN
Vibrazioni	6.000,0 1/min
Vibrazioni (Hz)	100,0 Hz
Forza centrifuga max.	14,23 kN

Valori meccanici

Lunghezza	245,0 mm
Larghezza	155,0 mm
Altezza	188,0 mm
Peso	13,38 kg
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1	4,0
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2	2,0
Configurazione dei fori lunghe	120,0 mm
Configurazione dei fori larghe	120,0 mm
Configurazione dei fori altezz	16,0 mm

Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono

Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	I / messa a terra prot.
Tipo di protezione	IP65

Impianto elettrico

Interruttore on/off	no
Display operativo	No
Regolazione di frequenza	No
Convertitore integrato	No

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com