



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BS68-4A/28

Viertaktrilstampers

Uitstekende werkprestaties en lange levensduur

De 4-takt stampers van Wacker Neuson worden gekenmerkt door een uitstekend arbeidsrendement. De grote slag, de hoge stampfrequentie, de hoge slagenergie en de snelle voorloop garanderen een eerste klas resultaat. Slimme functies maken het gebruik van de 4-takt stampers bovendien nóg gebruiksvriendelijker, verlengen de levensduur ervan en beperken het onderhoud tot een minimum.

Hoogtepunten

- Grote slag, hoge slagkracht
- Slechts één hendel om te starten, stationair lopen en stoppen
- Efficiënt luchtfilter
- Ergonomische stuurbeugel
- Waarschuwing voor laag oliepeil
- Grote slag, hoge slagkracht
- Efficiënt luchtfilter
- Ergonomische stuurbeugel

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Aantal slagen	689,0 1/min
Grondcapaciteit	202,0 m ² /h
Voorloop	12,0 m/min
Slagkracht	19,0 kN

■ mechanische informatie

Lengte	662,0 mm
Lengte stamper schoen	340,0 mm
Breedte	347,0 mm
Breedte stamper schoen	280,0 mm
Hoogte	950,0 mm
Gewicht	69,00 KG
Bedrijfgewicht	70,0 KG

Slag op de stamperplaat 63,0 mm

■ Omgevingskenmerken

Bereik bedrijfstemperatuur	-10 - 40 °C
Geluidsvermogen LWA, gegarandeerd	108,0 dB(A)
Geluidsvermogen LWA (norm)	EN 500-4
HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	9,4 m/s ²
HAV-trillingswaarde (norm)	EN 500-4

■ Elektrisch systeem

Bedieningselementen	Uit-knop
---------------------	----------

■ Vloeistoffen

Oliespecificaties	SAE 10W-40
Olievolume	0,900 L

Beschikbare motoren

Honda GXR120RT-KR-W1-SD

Koeling	Luchtkoeling
Motortype	Benzinemotor
Bedrijfsmodus motor	Viertakt
Cilinder	1
Cilindercapaciteit	121 cm3
Brandstof	Autobenzine
Brandstofverbruik	1,00 L/Std
Tankcapaciteit	3,00 L
Effectief vermogen	2,30 kW
Nominale motorsnelheid	3.600 PL
Norm (effectief vermogen)	SAE J1349
Werkvermogen	2,7 kW
Werksnelheid motor	3.950 PL
Norm (werkvermogen)	ISO 3046-1
Type startmotor	Terugslagstarter
Fabrikant motor	Honda
Motortoewijzing	GXR120RT-KR-W1-SD