



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## PT3A

### PT serisi kendinden emişli pis su pompaları

Çok sayıda uygulama alanı için ideal

PT serisinin kendinden emişli santrifüj pompaları çeşitli su tahliyesi çalışmaları için ideal çözümdür. Pompalar, hem temiz hem de çamurlu, kirli, kumlu veya çakıllı sular için uygundur. Sağlam Honda motor kolayca çalıştırılabilir ve güvenilir bir performans sunar. Yüzeyi sertleştirilmiş sfero döküm pervane ve karbon-seramik malzemeden üretilmiş mekanik salmastralar, aşınmaya karşı yüksek direnç ve minimum bakımla birlikte uzun bir çalışma ömrü sağlar. Hafif ve kompakt tasarımın yanı sıra merkezi vinç halkası, pompanın taşınmasını ve kullanımını kolaylaştırır. Tekerlek takımı ve katlanır tutma kollarından oluşan bir taşıma kiti aksesuar olarak temin edilebilir.

### Öne çıkanlar

- Basit taşıma
- Honda benzinli motor
- Sağlam ve uzun ömürlüdür
- Kompakt ve hafif tasarım

### Teknik bilgiler

#### ■ mekanik güç bilgileri

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Azami debi             | 1.315,0 l / dk |
| Azami pompa basıncı    | 2,9 bar        |
| Azami katı madde çapı  | 38,0 mm        |
| Azami emiş derinliği   | 7,5 m          |
| Azami basma yüksekliği | 29,5 m         |

#### ■ mekanik bilgiler

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Uzunluk              | 673,0 mm |
| Genişlik             | 508,0 mm |
| Yükseklik            | 571,0 mm |
| Çalışma ağırlığı     | 62,0 kg  |
| Emme/basma ağız çapı | 75,0 mm  |

#### ■ Yanmalı motor

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Depo hacmi                    | 5,3 l        |
| Motor devri 1                 | 3.825,0 1 dk |
| Hız seviye 1'de tüketim       | 3,0 l / sa   |
| Seviye 1 hızda çalışma süresi | 2,0 000013   |

#### ■ Çevre karakteristik verileri

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Ses seviyesi LWA, garanti edilen | 103,0 dB(A)     |
| Ses gücü seviyesi LWA (standart) | DIN EN ISO 3744 |

#### ■ Taşıma ve depolama

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Nakliye uzunluğu   | 1.150,0 mm |
| Nakliye genişliği  | 750,0 mm   |
| Nakliye yüksekliği | 1.800,0 mm |

## Mevcut motorlar

### GX240UT2X-QA2

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Soğutma                  | Hava soğutması         |
| Motor tipi               | Benzinli motor         |
| Motor çalışma modu       | dört zamanlı           |
| Silindir                 | 1                      |
| Silindir hacmi           | 270 cm <sup>3</sup>    |
| Azami eğim               | 20 cos φ               |
| Yakıt tipi               | Benzin                 |
| Karışım hazırlama        | Karbüratör             |
| Depo hacmi               | 5,3 l                  |
| Yağ özellikleri          | SAE 10W-30             |
| Maks. yağ doldurma       | 1,1 l                  |
| Azami güç                | 5,9 kW                 |
| Motor devri (azami güç)  | 3,600 PL               |
| Standart (azami güç)     | SAE J1349              |
| Tork maks.               | 18,3 l/sa              |
| Motor devri (azami tork) | 2,500 PL               |
| Buji tipi                | Denso W20EPR-U         |
| Elektrot mesafesi        | 0,70 mlaı              |
| Hava filtresi            | Kuru tip hava filtresi |
| Marş tipi                | Starter mekanizması    |