



## BS62-2b/28

### 2taktní pěchy řady Classic

Jen od Wacker Neuson

Pěchy s dvoutaktním motorem od firmy Wacker Neuson určují již dlouho měřítko ve stavebnictví. Jsou robustní, odolné a byly vyvinuty pro maximální produktivitu, výkon a životnost. Pěchy s dvoutaktním motorem nabízí vysoký hutnicí výkon a komfort obsluhy, který vás dokáže přesvědčit každý den. Poháněn je motorem WM80c z vlastního vývoje firmy Wacker Neuson, který díky svému katalyzátoru snižuje hraniční hodnoty výfukových plynů výrazně pod povolené normy.

### Hlavní přednosti

- Účinný vzduchový filtr
- Ergonomická vodící rukojeť
- Individuální nastavení každého karburátoru
- Pouze jedna páka pro start, běh naprázdno a zastavení
- Velký zdvih, vysoká síla rázu
- 2taktní motor

### Technické údaje

#### ■ mechanické údaje o výkonu

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Počet úderů  | 687,0 1/min             |
| Plošný výkon | 235,0 m <sup>2</sup> /h |
| Chod vpřed   | 14,0 m/min              |
| Rázová síla  | 17,0 kN                 |

#### ■ mechanické údaje

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Délka               | 662,0 mm |
| Délka hutnicí patka | 340,0 mm |
| Šířka               | 347,0 mm |
| Šířka hutnicí patka | 280,0 mm |
| Výška               | 895,0 mm |
| Hmotnost            | 57,00 KG |
| Provozní hmotnost   | 58,0 KG  |

Zdvih na hutnicím nástavci 75,0 mm

#### ■ Enviromentální parametry

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Rozsah provozních teplot            | -10 - 40 °C          |
| Zvukový výkon LWA, garantovaný      | 108,0 dB(A)          |
| Zvukový výkon LWA (Norma)           | EN 500-4             |
| Úroveň součtu HAV (celková hodnota) | 9,6 m/s <sup>2</sup> |
| Úroveň součtu HAV (norma)           | EN 500-4             |

#### ■ Elektrický systém

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Jednotky zobrazení | Beacon   |
| Ovládací prvky     | Tlačítko |

#### ■ Provozní látky

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Specifikace oleje | SAE 10W-40 |
| Množství oleje    | 0,700 L    |

## Dostupné motory

### Wacker Neuson WM80c

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Chlazení                | Vzduchové chlazení |
| Typ motoru              | Benzínový motor    |
| Metoda spalování        | dvoutaktní         |
| Válce                   | 1                  |
| Zdvihový objem          | 80 CM3             |
| Typ paliva              | Směs oleje/benzínu |
| Objem nádrže            | 3,00 L             |
| Jmenovitý výkon         | 2,00 kW            |
| Jmenovité otáčky        | 4.400 PL           |
| Jmenovité otáčky        | 4.400 PL           |
| Norma (jmenovitý výkon) | ISO 3046-1         |
| Provozní výkon          | 1,8 kW             |
| Norma (návod k použití) | ISO 3046-1         |
| Typ startéru            | Reverzní startér   |
| Výrobce motoru          | Wacker Neuson      |
| Označení motoru         | WM80c              |