



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## APU3340e

### Reverzní vibrační deska s akumulátorovým pohonem

Bezúdržbové a efektivní díky přímému  
pohonu DireX

Řada APU je technologický milník: Jako první na světě reverzibilní vibrační desky s přímým pohonem DireX jsou vibrační desky na baterie řady APU obzvláště účinné a zcela bezúdržbové. Bezemisní pohon a nízká celková výška z ní dělají ideální hutnicí zařízení pro vyztužení v příkopech. Řada APU má vynikající jízdní vlastnosti na zemi i asfaltu a nabízí vysoký komfort ovládání, například díky robustnímu integrovanému dvojkolí a plynule nastavitelné rychlosti vpřed a vzad.

### Hlavní přednosti

- Spuštění stisknutím tlačítka
- Žádné emise výfukových plynů
- Nejnižší konstrukční výška
- Komplexní ochrana díky ocelovému krytu
- Efektivní systém pohonu DireX
- Bateriový systém BatteryOne
- Vodící oj
- Intuitivní vodící rukojeť s plynule nastavitelnou rychlostí
- Integrované transportní zařízení

### Technické údaje

#### ■ mechanické údaje o výkonu

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Odstředivá síla             | 33 kN                   |
| Plošný výkon                | 480,0 m <sup>2</sup> /h |
| Chod vpřed                  | 20,0 m/min              |
| Stoupavost                  | 48,0 %                  |
| Standardní upevňovací deska | bez přídavné lišty      |

#### ■ mechanické údaje

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Délka základní desky | 703,0 mm |
| Šířka                | 400,0 mm |
| Šířka zákl.desky     | 400,0 mm |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Výška                | 1.188,0 mm |
| Výška ochr. rámu     | 618,0 mm   |
| Tloušťka zákl. desky | 10,0 mm    |
| Hmotnost             | 217,00 KG  |
| Výška stroje         | 618,0 mm   |

#### ■ Enviromentální parametry

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Úroveň součtu HAV (norma) | EN 500-4 |
|---------------------------|----------|

#### ■ Elektrický systém

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Doba chodu akumulátoru | 30,0 min |
|------------------------|----------|