



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## BPS1550B

### Zagęszczarki płytowe jednokierunkowe

Wspaniałe właściwości jezdne na podłożu i asfalcie

Seria BPS wyróżnia się doskonałymi właściwościami jezdnymi. Przesuwanie i obracanie tych zagęszczarek na podłożu i świeżym asfalcie jest niezrównanie wygodne i nie pozostawia śladów. Dzięki kanciastemu profilowi bocznemu płyty bazowej można również łatwo uzyskać czyste wykończenia przy krawężnikach. Łatwe sterowanie oraz poziom drań dłoń/ramię poniżej 5 m/s², co umożliwia długą i wygodną pracę.

### Opis produktu

- Dobre obracanie i przesuwanie przy jednocześnie niskich wibracjach dłoń/ramię
- Duży wybór silników

### Dane techniczne

#### ■ dane wydajności mechanicznej

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Siła odśrodkowa                | 15 kN      |
| Wydajność powierzchniowa       | 750,0 m²/h |
| Posuw do przodu                | 25,0 m/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 36,4 %     |
| Wibracje (Hz)                  | 98,0 Hz    |

#### ■ dane mechaniczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Długość płyty dolnej | 599,0 mm |
| Szerokość            | 500,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 500,0 mm |
| Wysokość             | 663,0 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość ramy ochronnej | 663,0 mm |
| Grubość płyty dolnej    | 9,0 mm   |
| Ciężar roboczy          | 78,0 kg  |
| Wysokość                | 663,0 mm |

#### ■ Silnik spalinowy

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Moc znamionowa               | 3,6 kW        |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 3.600,0 1/min |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 4,1 m/s²   |
| Próg brzęczenia HAV (norma)             | • EN 500-4 |