



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RTLx-SC3

Rolos de valas

O cilindro de uso universal vibratório inteligente com controle remoto

O cilindro de uso universal RT com controle remoto infravermelho SC3 fornece resultados de compressão comprovados, com operação segura. O controle inteligente usa um sinal infravermelho com controle do campo de visão. O cilindro de uso universal articulado com tambores compactadores fornece excitador por baixo do eixo em cada tambor, o que permite uma transferência mais eficiente da energia de compressão para o solo, para resultados de compressão superiores. A compressão de escavações e sub-bases de fundações, estradas e parques de estacionamento é a especialidade do RT.

Destaques

- Controle remoto de linha de visão por infravermelhos
- Posição baixa do excitador
- Baixo custo de manutenção
- Proteção contra capotamento

Dados técnicos

■ Hidráulica

Capacidade do tanque de combustível	30,0 eu
-------------------------------------	---------

■ mecânica Especificações de performance

Potência de superfície	990,0 m ² / h
Capacidade de subida	50,0 %
Capacidade de rampa máx. (sem vibração)	50,0 %
Vibrações (Hz)	41,0 Hz
Força centrífuga máx.	68,40 kN
Velocidade de marcha	1,3 - 2,5 km/h
Ângulo de oscilação	0,0 °
Força/tambores (dinâmico) na frente	34 kN
Força/tambores (dinâmico) na traseira	34 kN
Tipo de excitador	Hidráulico
Velocidade de marcha (ré)	1,3 - 2,5 km/h

■ mecânica Especificação

Comprimento	1.853,0 milímetro
Largura	820,0 milímetro
Altura	1.268,0 milímetro
Peso operacional	1.465,0 kg
Tara	1.428,0 kg
Folga lateral à direita	0,0 milímetro

Raio de viragem interno	1.600,0 milímetro
Distância entre eixos	1.000,0 milímetro
Diâmetro do tambor (mín.)	520,0 milímetro
Diâmetro dos tambores (máx.)	550,0 milímetro
Área do bloco	23,0 cm ²
Altura do bloco	16,0 milímetro

■ Gerador elétrico

Corrente de saída 1~	33,0 A
Tensão de saída	12,0 V
Rotação nominal	3.600,0 1 minu

■ Sistema elétrico

Alcance do controle remoto máx.	20,0 m
Tempo de transm. do controle remoto máx.	16,0 h
Tempo de carregamento da bateria	2,0 h

■ Substâncias de serviço

Tipo de óleo do excitador	Mobilith SHC 220
Conteúdo do depósito de combustível	24,0 eu
Consumo de combustível	4,5 Litro

■ Carroceria

Batente de guia máx.	32
Travões	Freio de estacionamento hydr.

Comando	Sistema hidráulico	Largura para transporte	892,0 milíme
■ Transporte e armazenamento		Altura para transporte	1.420,0 milíme
Comprimento para transporte	2.261,0 milíme	Peso de transporte	1.544,0 kg