



## BPU2540A

### Plancha vibratoria reversible

Mayor compactación en espacios estrechos

La planchas vibratorias reversibles son unas de las máquinas todoterreno más potentes para trabajar con adoquines, en jardinería y paisajismo, y en trabajos de mantenimiento de carreteras, vías públicas y aparcamientos. Como todas las planchas vibratorias de la categoría de 25 - 37 kN de Wacker Neuson, dispone de un robusto juego de ruedas integrado. Por este motivo, esta categoría de equipos ofrece una capacidad de desplazamiento por la obra única en el mercado.

#### Aspectos destacados

- Dimensiones compactas, alto rendimiento
- Juego de ruedas integrado
- Robusta y duradera

#### Ficha técnica

##### ■ Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	25 kN
Rendimiento superficial	456,0 m <sup>2</sup> /h
Marcha de avance	19,0 m/min
Capacidad de ascenso	36,4 %
Oscilaciones (Hz)	90,0 hz

Peso de servicio 145,0 kg

Altura de acceso inferior 666,0 - 776,0 mm

##### ■ Motor de combustión interna

Potencia nominal 3,1 kw

Número de revoluciones nominal 2.800,0 1/min

##### ■ Parámetros medio ambiente

Suma de niveles de vibración mano-brazo (valor medido) 2,5 m/s<sup>2</sup>

Suma de niveles de vibración mano-brazo (norma) EN 500-4

##### ■ Sistema eléctrico

Posibilidades de codificación 0

Alcance máx. control remoto 0,0 m

##### ■ Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Modelo de refrigerante 0

##### ■ Datos mecánicos

Longitud de la placa base	703,0 mm
Anchura	400,0 mm
Anchura placa base	400,0 mm
Altura	1.097,0 mm
Altura del armazón protección	666,0 mm
Grosor placa base	10,0 mm

## Motores disponibles

### **Honda GX160-UH2-QW-X2-SD**

Refrigeración	Refrigeración por aire
Modelo de motor	Motor de gasolina
Sistema de combustión	Cuatro tiempos
No. de cilindros	1
Cilindrada	163 cm <sup>3</sup>
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo de combustible	0,80 L/H
Capacidad del depósito	3,60 l
Potencia nominal	3,10 kw
Número de revoluciones nominal	3.600 PL
Norma (potencia nominal)	ISO 3046 IFN
Rendimiento de servicio	2,9 kw
Revoluciones de funcionamiento	3.520 PL
Norma (potencia de servicio)	ISO 3046 IFN
Arranque modelo	Arranque reversible
Fabricante del motor	Honda

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.