LTN5Ypk

Мобильная независимая система освещения для больших стройплощадок

Осветительная мачта LTN5Y благодаря своим мощным светодиодным панелям обеспечивает яркое, подобное дневному свету освещение для больших площадей. Мачта удобным образом включается и выключается путем нажатия кнопки. При помощи датчика освещенности, а также таймера можно в автоматическом режиме управлять временем работы с учетом требований. Прицеп с допуском к эксплуатации на дорогах общего пользования, а также встроенный дизельный генератор превращают мачту LTN5Y в мобильный, независимый источник света для использования при строительстве дорог и мостов, в ходе работ по бетонированию, на парковках и во время мероприятий.

Преимущества

- Светодиодные лампы с большой площадью освещения
- Вес менее 750 кг
- Система безопасности AMOSS
- Интуитивная панель управления
- Три режима работы
- Датчик скорости ветра

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Выходной ток	15,2 A
Выходное напряжение	230,0 В
Выходная частота	50,0 Гц
Фазы	1,0 ~
Номинальная выходная мощность [S]	1,90 кВА
Длительная нагрузка агрегата 1~ (COP)	3,5 кВт

механические данные

Длина	1.400,0 мм
Ширина	1.220,0 мм
Высота	2.470,0 мм
Рабочий вес	612,0 кг
Высота световой точки, макс.	8.200,0 мм
Высота мачты, макс.	7,8 м

Электрогенератор

Тип генератора	• ALUMEN SB
Класс изоляции	• H
Выходной ток 1~	15,2 A
Выходное напряжение	230,0 В
Выходная частота	50,0 Гц
Номинальная мощность	3,5 кВА
Производитель генератора	• Linz Electric
Спецификация генератора	• Бесщеточный

Двигатель внутреннего сгорания

Охлаждение	• Водяное охлаждение
Тип двигателя	• Дизельный двигатель
Процесс сгорания	• Четырехтактный
Цилиндры	2,0
Рабочий объем	570,0 см3
Тип топлива	• Дизельное EN 590
Объем бака	105,0 л
Мощность, макс.	6,1 кВт
Число оборотов (мощность, макс.)	2.000,0 1/мин
Норма (мощность, макс.)	• SAE J1995

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Номинальная мощность		5,9 кВт
Номинальное число оборотов		1.500,0 1/мин
Норма (номинальная мощность)	•	ISO 3046-1
Предельные значения выброса ОГ	•	Stage V EC
Производитель двигателя	•	Yanmar
Обозначение двигателя	•	2TNV70

Данные по экологии

Степень защиты	•	IP44

Электрика

Главный предохранитель		6,0 A
УЗО		10,00 A
Источник света	•	400W (LED)
Мощность лампы		1.600,0 Вт
Тип разъема	•	Штекер CEE, 2P+E 16 A 230 В 6H
Тип розетки	•	CEE7/3 (тип F) 230 В 16 A 1~
Количество розеток		1,0

Эксплуатационные материалы

Спецификация масла	•	API-CD
Расход топлива (только свет)		0,9 Литер
Время работы (только свет)		124,0 час

Система освещения, рабочие характеристики

Ток освещения		224.000,0 лм

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com