

LTN5Ypk

Вышка освещения со светодиодными лампами

Мобильная независимая система освещения для больших стройплощадок

Благодаря мощным светодиодным панелям, Light Tower LTN5Y обеспечивает яркое освещение, напоминающее дневной свет, для больших площадей. Мачту можно легко поднимать и опускать одним нажатием кнопки. С помощью датчика освещенности и таймера время работы можно также автоматически регулировать в соответствии с потребностями. Прицеп, допущенный к эксплуатации на дорогах общего пользования, а также встроенный дизельный генератор делают LTN5Y мобильным автономным источником света для освещения при строительстве дорог и мостов, при бетонных работах, на парковках и во время проведения мероприятий. Кроме того, для стационарного использования Light Tower доступен также в исполнении на салазках.

Преимущества

- Светодиодные лампы с большой площадью освещения
- Вес менее 750 кг
- Система безопасности AMOSS
- Интуитивная панель управления
- Три режима работы
- Датчик скорости ветра

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Выходной ток	15,2 A
Выходное напряжение	230,0 В
Выходная частота	50,0 Гц
Фазы	1,0 ~
Номинальная выходная мощность [S]	1,90 кВА
Длительная нагрузка агрегата 1~ (COP)	3,5 кВт

механические данные

Длина	1.400,0 мм
Ширина	1.220,0 мм
Высота	2.470,0 мм
Рабочий вес	612,0 кг
Высота световой точки, макс.	8.200,0 мм
Высота мачты, макс.	7,8 м

Электрогенератор

Тип генератора	ALUMEN SB
Класс изоляции	H
Выходной ток 1~	15,2 A
Выходное напряжение	230,0 В
Выходная частота	50,0 Гц
Номинальная мощность	3,5 кВА
Производитель генератора	Linz Electric
Спецификация генератора	Бесщеточный

Двигатель внутреннего сгорания

Охлаждение	Водяное охлаждение
Тип двигателя	Дизельный двигатель
Процесс сгорания	Четырехтактный
Цилиндры	2,0
Рабочий объем	570,0 см3
Тип топлива	Дизельное EN 590

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Объем бака	105,0 л
Мощность, макс.	6,1 кВт
Число оборотов (мощность, макс.)	2.000,0 1/мин
Норма (мощность, макс.)	SAE J1995
Номинальная мощность	5,9 кВт
Номинальное число оборотов	1.500,0 1/мин
Норма (номинальная мощность)	ISO 3046-1
Предельные значения выброса ОГ	Stage V EC
Производитель двигателя	Yanmar
Обозначение двигателя	2TNV70

Данные по экологии

Степень защиты	IP44

Электрика

Главный предохранитель	6,0 A
УЗО	10,00 A
Источник света	400W (LED)
Мощность лампы	1.600,0 Вт
Тип разъема	Штекер CEE, 2P+E 16 A 230 В 6H
Тип розетки	CEE7/3 (тип F) 230 В 16 A 1~
Количество розеток	1,0

Эксплуатационные материалы

Спецификация масла	API-CD
Расход топлива (только свет)	0,9 Литер
Время работы (только свет)	124,0 час

Система освещения, рабочие характеристики

Ток освещения	224.000,0 лм

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com