

# RC50p ROPS

## Rullo monotamburo

### Compattazione potente su qualsiasi terreno

Una visuale perfetta in tutte le direzioni rende il lavoro con i rulli monotamburo da Wacker Neuson sicuro e confortevole. Grazie alla struttura compatta, l'operatore ha sempre una panoramica dell'area di lavoro e dei tamburi dal suo sedile. L'ampio angolo di avvicinamento e un'eccellente capacità di arrampicata lo rendono facile da manovrare anche su terreni accidentati. Inoltre, la gestione semplice tramite un display e un joystick dal design intuitivo facilitano il lavoro e consentono all'operatore di familiarizzare con la macchina in pochissimo tempo.

## Punti di forza

- Piattaforma di lavoro ergonomica
- Concetto operativo uniforme
- Ampio campo visivo, struttura compatta

## Dati tecnici

### Valori meccanici di rendimento

| | |
|---|---|
| Capacità ascensionale | 54,0 % |
| Capacità ascensionale max. (senza vibrazione) | 60,0 % |
| Velocità di marcia fase di lavoro | 0,0 - 6,0 km/h |
| Velocità di marcia fase di trasporto | 0,0 - 12,5 km/h |
| Forza di compattazione Stadio I (anteriori) | 95 kN |
| Forza di compattazione Stadio I (posteriori) | 24 kN |
| Frequenza di vibrazione Stadio I (anteriori) | 30,0 Hz |
| Ampiezza Stadio I (anteriori) | 1,5100 mm |
| Forza centrifuga Stadio I (anteriori) | 66 kN |

### Valori meccanici

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 4.040,0 mm |
| Altezza piede battente | 80,0 mm |
| Peso totale ammissibile | 5.870,0 kg |
| Sporgenza destra | 72,0 mm |
| Sporgenza sinistra | 72,0 mm |
| Larghezza operativa | 1.370,0 mm |
| Distanza da terra al centro | 277,0 mm |
| Raggio di sterzata interno | 3.375,0 mm |
| Peso d'esercizio con ROPS | 5.175,0 kg |
| Distanza fra gli assi | 2.169,0 mm |
| Scarpe stampate (Numero) | 60,0 |
| Peso di esercizio max. | 5.870,00 kg |
| Distanza dal cordolo (sinistra) | 330,0 mm |
| Distanza dal cordolo (a destra) | 330,0 mm |
| Superficie dei piedini | 113,0 cm² |
| Peso a vuoto con ROPS | 5.050,0 kg |
| Angolo di pendenza (anteriori) | 44,0 ° |
| Angolo di pendenza(posteriori) | 35,0 ° |
| Raggio di sterzata esterno | 4.745,0 mm |
| Ampiezzacerchioni (anteriori) | 1.370,0 mm |
| Diametro cerchioni (anteriori) | 1.155,0 mm |
| Spessore cerchioni (anteriori) | 15,0 mm |

### Motore a scoppio

| | |
|---|---|
| Cilindrata | 3.331,0 cm³ |
| Potenza nominale | 55,4 kW |
| Numero di giri nominale | 2.200,0 1/min |
| Norma (potenza nominale) | ISO 14396 |
| Tensione batteria di avviamento | 12,0 V |
| Capacità batteria (valore nominale) | 152,0 Ah |
| Numero giri max. | 2.400,0 1/min |
| Indicazione del motore | V3307-CR-TE5B |

### Dati caratteristici ambientali

| | |
|---|---|
| Potenza acustica LWA, garantita | 104,0 dB(A) |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

| | |
|---|---|
| Post-trattamento dei gas di scarico | DOC-DPF |
| Catalizzatore | sì |
| Filtro antiparticolato | sì |
| CO (NRTC) | 0,1 g/KWh |
| CO2 (NRTC) | 807,2 g/KWh |
| HC + NOx (NRTC) | 3,0 g/KWh |
| PM (NRTC) | 0,0 g/KWh |

## Materiali di consumo

| | |
|---|---|
| Capacità del serbatoio | 123,0 l |

## Carro

| | |
|---|---|
| Angolo del pendolo +/- | 0,0 ° |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com