

# FUE-M/S 85A 4CEE-32A

## Taşınabilir frekans dönüştürücüler

### Hafif, sağlam ve yüksek performans

FUE serisi frekans konvertörleri, hafif ve kompakt ölçülerdedir. Alüminyumdan kasası ile kullanılması çok rahattır. Yüksek kalitedeki elektronik bileşenleri ve aktif soğutma sistemi sayesinde aralıksız çalışmalarda dahi azami performans sağlarlar Akıllı yük ve voltaj yönetimi; dalgalı şebeke giriş voltajını ve yanlış boyutlandırılmış kablolar veya bağlı vibratörlerin farklı yük çekişinden kaynaklanabilecek sorunları telafi eder.

## Öne çıkanlar

- Akıllı yük ve gerilim yönetimi

## Teknik bilgiler

### elektriksel güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Nominal akım | 13,70 A |
| Nominal gerilim | 400,0 - 415,0 V |
| Nominal frekans | 50,0 - 60,0 Hz |
| Çıkış akımı | 85,0 A |
| Çıkış gerilimi | 42,0 V |
| Faz | 3,0 ~ |
| Çıkış fazı | 3,0 ~ |

### mekanik bilgiler

| | |
|---|---|
| Uzunluk | 500,0 mm |
| Genişlik | 500,0 mm |
| Yükseklik | 550,0 mm |
| Ağırlık | 42,00 kg |

### Çevre karakteristik verileri

| | |
|---|---|
| Koruma sınıfı | I / Koruyucu topraklama |
| Koruma sınıfı | IP44 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Açık/Kapalı şalteri | evet |
| Çalışırlık göstergesi | Evet |
| Frekans ayarı | Evet |
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Fiş türü | CEE fiş 5P 16A 400V 6H |
| Priz tipi | CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz |
| Priz sayısı | 4,0 |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com