

BH55rw 32x160

Benzinüzemű bontókalapács

A pályaépítésben az ágyazat tömörítésének szakértője

A BH55rw benzinüzemű kalapácsot kifejezetten a vasúti pályaépítésben végzett karbantartási munkákhoz optimalizálták. A pálya alatti döngöléshez a BH55rw meglehetősen kíméletes, 55 joule-os erőt fejt ki, hogy elkerülje a zúzalék felaprózását. Ugyanakkor a percenkénti 1350 ütésszámmal elegendő ütésszámot biztosít az ágyazat megfelelő tömörítéséhez. Ez az ütésszám és a teljesítmény ideális kombináció a pálya különleges követelményeihez. A BH55rw másodpercek alatt áthajtja a síncsavarokat is.

Fő jellemzők

- Nagy egyszeri ütőenergia kis tömeg mellett
- Fedélrugózás
- Erős, robusztus ütőszerkezet
- Stabil, jól kiegyensúlyozott fogantyú

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Ütésszám	1.300,0 1/min
Egyes ütőenergia	55,0 J

mechanikai Adatok

Hossz szerszám nélkül	898,0 mm
Szélesség szerszám nélkül	492,0 mm
Mélység szerszám nélkül	346,0 mm
Tömeg	25,10 kg
Szerszámtartó	Hex 32x160

Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	1,6 kW
Névleges fordulatszám	4.500,0 1/min

Üzemanyagok

Utánkenési intervallum	40,0 h

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com