



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## APU3340e

### Akülü ileri-geri vibrasyonlu sıkıştırıcı

Wartungsfrei und effizient dank DireX Direktantrieb

Die APU-Reihe ist ein technologischer Meilenstein: Als weltweit erste reversierbare Vibrationsplatten mit DireX Direktantrieb sind die akkubetriebenen Vibrationsplatten der APU-Reihe besonders effizient und vollständig wartungsfrei. Der emissionsfreie Antrieb sowie die niedrige Bauhöhe machen sie zum idealen Verdichtungsgerät für den Verbau im Graben. Die APU-Reihe verfügt über exzellente Fahreigenschaften auf Boden und Asphalt und bietet hohen Bedienkomfort, beispielsweise durch den robusten, integrierten Radsatz und die stufenlos regelbare Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit.

### Öne çıkanlar

- Düşmeye basarak çalıştırma
- Egzoz gazı emisyonuz
- En alçak yapı yüksekliği
- Çelik muhafaza sayesinde çepçevre koruma
- Effizientes Antriebssystem DireX
- BatteryOne Akkusystem
- Çeki demiri
- Kademesiz ayarlanabilir hız ile birlikte sezgisel kumanda kolu
- Entegre tekerlek seti

### Teknik bilgiler

#### ■ mekanik güç bilgileri

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Merkezkaç kuvveti    | 33 kN                   |
| Yüzey performansı    | 480,0 m <sup>2</sup> /h |
| İleri gidiş          | 20,0 m / dk             |
| Tırmanma eğimi       | 48,0 %                  |
| Standart ilave plaka | • İlave plakasız        |

#### ■ mekanik bilgiler

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Alt tabla uzunluk  | 703,0 mm |
| Genişlik           | 400,0 mm |
| Alt tabla genişlik | 400,0 mm |

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Yükseklik                           | 1.188,0 mm |
| Koruyucu çerçeve yüksekliği         | 618,0 mm   |
| Tabla kalınlığı                     | 10,0 mm    |
| Ağırlık                             | 217,00 kg  |
| En alçak noktanın yerden yüksekliği | 618,0 mm   |

#### ■ Çevre karakteristik verileri

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Toplam el-kol titreşimi (Standard) | • EN 500-4 |
|------------------------------------|------------|

#### ■ Elektrik

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Akü çalışma süresi | 30,0 dk |
|--------------------|---------|