



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



WPU1550A

Reverzná vibračná doska

Najmenšia reverzná doska Wacker Neuson

Reverzná vibračná doska WPU1550 je výkonným profíkom na zhutňovanie asfaltu a zámkovej dlažby, ako aj zmiešaných zemín, v úzkom priestore. Vďaka svojej robustnej konštrukcii sa výborne hodí na profesionálnu nepretržitú prevádzku v záhradnej a krajinskej architektúre, ako aj pri stavbe ciest, napríklad na zhutňovanie štrkovitých pieskových lôžok pre chodníky, cesty a parkoviská. Pomocou integrovaného, neprekonateľne stabilného dopravného valca sa dá WPU1550 bez problémov a veľkého úsilia premiestňovať po stavenisku na požadované miesto nasadenia, dokonca aj na horúcom asfalte.

Najdôležitejšie informácie

- Optimálne tvarovaná základová doska
- Integrovaný dopravný valec
- Stabilný ochranný rám pre motor a vodnú nádrž
- Základová doska z tvárnej liatiny (GJS700)
- Benzínový motor Honda

Technické údaje

Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	15 kN
Plošný výkon	810,0 m ² /h
Chod vpred	27,0 m/min
Spätný chod	20,0 m/min
Stúpavosť	30,0 %
Vibrácie (Hz)	97,0 Hz

Mechanické údaje

Dĺžka oj v pracovnej polohe	1.012,0 mm
Dĺžka základovej dosky	586,0 mm
Šírka	500,0 mm
Šírka základovej dosky	500,0 mm
Výška	586,0 mm
Prevádzková hmotnosť	102,0 KG

Spaľovací motor

Menovitý výkon	3,6 kW
Menovité otáčky	3.600,0 1/min

Environmentálne parametre

Hladina akustického tlaku LpA	93,6 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA (norma)	EN 500-4
Akustický výkon LWA, nameraný	105,3 dB(A)
Akustický výkon LWA, zaručený	108,0 dB(A)
Akustický výkon LWA, (norma)	EN 500-4, 2000/14/EG
Celková hodnota vibrácií ahv	5,8 m/s ²
Hodnota vibrácií ahv (norma)	EN 500-4

Prevádzkové látky

Množstvo oleja budiča	0,18 L
-----------------------	--------

Dostupné motory

■ GX160UH2X SWX2

Chladienie	Vzduchové chladienie
Typ motora	Zážihový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	163 cm ³
Šikmá poloha max.	20 cos φ
Typ paliva	Motorový benzín
Úprava zmesi	Karburátor
Objem nádrže	3,1 L
Olejová náplň max.	0,6 L
Výkon max.	3,6 kW
Otáčky (výkon max.)	3,600 PL
Norma (výkon max.)	SAE J1349
Krútiaci moment max.	10,3 l/hr
Otáčky (krútiaci moment max.)	2,500 PL
Typ zapal. sviečky(ok)	NGK BPR-6 ES
Vzdialenosť elektród	0,70 mla
Vzduchový filter	Suchý vzduchový filter
Typ štartéra	Reverzný štartér