

ARFU26/6/230

Externe trilmotoren voor het verdichten geprefabriceerde onderdelen

Voor zichtbeton met hoge vereisten

Voor vervaardiging van betonoppervlakken is eersteklas verdichter-beton onmisbaar. De externe trilmotor ARFU26 met geïntegreerde omvormer biedt juist deze precieze verdichting, dankzij zijn kwalitatief hoogwaardige constructie. Het resultaat: Prachtig gladde, effen betonoppervlakken aan wanden, pijlers en stijlen.

Hoogtepunten

- Geïntegreerde omvormer
- Klein, compact en licht
- Toerental-stabiele asynchroonmotor
- Robuuste constructie

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	6,00 A
Nominale spanning	220,0 - 240,0 V
Nominale frequentie	50,0 - 60,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	1,10 kW
Fase	1,0 ~

mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	2 kN
Trillingen	6.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	100,0 Hz
Centrifugaalkracht max.	3,47 kN

mechanische informatie

Lengte	223,0 mm
Breedte	190,0 mm
Hoogte	102,0 mm
Gewicht	17,98 kg
Massa voor onbalans/zijde pos1	6,0
Massa voor onbalans/zijde pos2	2,0
Gatenpatroon lengte	90,0 mm
Gatenpatroon breedte	125,0 mm
Gatenpatroon boorgatdiameter	12,0 mm

E-motor

Motortype	Asynchroonmotor

Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	I / aarding
Beschermingsgraad	IP67

Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	Ja
Bedrijfsindicator	Ja
Aanpassingsfrequentie	nee
Geïntegreerde transformator	Ja
Lengte kabel	15,0 m
Soort stekker	CEE 7/7 (stekkertype EF)

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com