ARFU26/6/230

Externe trilmotoren voor het verdichten geprefabriceerde onderdelen

Voor zichtbeton met hoge vereisten

Voor vervaardiging van betonoppervlakken is eersteklas verdichter-beton onmisbaar. De externe trilmotor ARFU26 met geïntegreerde omvormer biedt juist deze precieze verdichting, dankzij zijn kwalitatief hoogwaardige constructie. Het resultaat: Prachtig gladde, effen betonoppervlakken aan wanden, pijlers en stijlen.

Hoogtepunten

- Geïntegreerde omvormer
- Klein, compact en licht
- Toerental-stabiele asynchroonmotor
- Robuuste constructie

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	6,00 A
Nominale spanning	220,0 - 240,0 V
Nominale frequentie	50,0 - 60,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	1,10 kW
Fase	1,0 ~

mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	2 kN
Trillingen	6.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	100,0 Hz
Centrifugaalkracht max.	3,47 kN

mechanische informatie

Lengte	223,0 mm
Breedte	190,0 mm
Hoogte	102,0 mm
Gewicht	17,98 kg
Massa voor onbalans/zijde pos1	6,0
Massa voor onbalans/zijde pos2	2,0

E-motor

Motortype	• Asynchroonmotor

Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	• I / aarding
Beschermingsgraad	• IP67

Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	• Ja
Bedrijfsindicator	• Ja
Aanpassingsfrequentie	• nee
Geïntegreerde transformator	• Ja
Lengte kabel	15,0 m
Soort stekker	• CEE 7/7 (stekkertype EF)

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com