



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU110Lekc970

Távvezérelt lapvibrátor

Hatalmas munkaszélesség a nagy területteljesítményhez

A csatlakozó készlet az ideális gép a pálya építésben a kőzúzalék tömörítéséhez. Elég könnyű ahhoz, hogy ne süllyedjen bele a pálya ágyazatába, és nagy, három méteres munkaszélessége van. Így nagyon rövid idő alatt nagy felületet alakít ki. A teljes pályaágyazatot így néhány menetben tudja tömöríteni. A távvezérlésnek köszönhetően a kezelő a veszélyes területen kívül, a por-, kipufogógáz- és zajkibocsátástól távol dolgozik. A három összekapcsolt DPU110 lapvibrátor szétkapcsolható és így külön-külön is használható. Így a legnagyobb rugalmasságot biztosítják, és könnyebben szállíthatók.

Fő jellemzők

- Robusztus és hosszú élettartamú
- Compamatic

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	110 kN
Felületi teljesítmény	1.397,0 m ² /h
Előfutás	24,0 m/min
Kapaszkodóképesség	36,0 %
Rezgések (Hz)	60,0 Hz

■ mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	1.182,0 mm
Külső keréknyomtáv	970,0 mm
Alaplemez szélessége	970,0 mm

Magasság	1.541,0 mm
Védőkeret magassága	822,0 mm
Alaplemez vastagsága	14,0 mm
Üzemi tömeg	838,0 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	830,0 mm

■ Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	16,0 kW
Névleges fordulatszám	2.700,0 1/min

■ Környezetvédelmi adatok

HAV-zugási zajszint (mért érték)	2,5 m/s ²
----------------------------------	----------------------

Elérhető motorok

Kohler KDW 1003E527A

Hűtés	Vízhűtés
Motortípus	Dízelmotor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	3
Lökettérfogat	1.028 cm3
Üzemanyag típusa	Dízel EN 590
Üzemanyag fogyasztás	3,30 L/Std
Tartálytérfogat	11,20 l
Névleges teljesítmény	160,00 kW
Névleges fordulatszám	2.700 PL
Üzemi teljesítmény	12 kW
Üzemi fordulatszám	2.700 PL
Szabvány (Üzemi teljesítmény)	ISO 3046-1
Önindító típusa	E-indítás
Motorgyártó	Kohler