



## PSA2-800

### Dompelpomp

Robuust en duurzaam voor veeleisende ontwateringstaken

De lichte, draagbare wisselstroom-dompelpompen uit de PS-serie kunnen afvalwater en vaste stoffen tot een doorsnede van 9,5 mm pompen. De pompompen zijn ontwikkeld voor gebruik in de hoog- en mijnbouw, voor gemeentewerkzaamheden en ook voor toepassingen in de tuin- en landschapsbouw. Daarbij zijn ze extreem sterk en eenvoudig te gebruiken. De hoogwaardige afwerking garandeert een lange levensduur. Dankzij de verscheidenheid aan modellen en specifieke accessoires bieden de PS-pompen brede toepassingsmogelijkheden.

### Hoogtepunten

- Grote verscheidenheid aan modellen
- Betrouwbare kruipwaterbeveiliging
- Perfect afgedichte motorruimte door dubbele, interne glijringafdichting van siliciumcarbide in oliebad
- Olieverdeler voor betrouwbare smering in elke positie
- Droogloopveilig
- Stalen huls beperkt de slijtage van de as

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	5,00 A
Nominale spanning	230,0 V
Nominale frequentie	50,0 Hz
Fase	1,0 ~

#### ■ mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	320,0 l/min
Diameter vaste stof max.	6,0 mm
Afleverhoogte max.	15,0 M

#### ■ mechanische informatie

Lengte	223,0 mm
--------	----------

Breedte	187,0 mm
Hoogte	341,0 mm
Bedrijfsgewicht	13,7 KG
Diameter zuig- en spuitstuk	50,0 mm

#### ■ E-motor

Nominale snelheid	2.730,0 1/min
-------------------	---------------

#### ■ Elektrisch systeem

Lengte kabel	10,0 M
Dwarsdoorsnede kabel	1,0 mm <sup>2</sup>