

PSA2-800

Dompelpomp

Robuust en duurzaam voor veeleisende ontwateringstaken

De lichte, draagbare wisselstroom-dompelpompen uit de PS-serie kunnen afvalwater en vaste stoffen tot een doorsnede van 9,5 mm pompen. De pompomen zijn ontwikkeld voor gebruik in de hoog- en mijnbouw, voor gemeentewerkzaamheden en ook voor toepassingen in de tuin- en landschapsbouw. Daarbij zijn ze extreem sterk en eenvoudig te gebruiken. De hoogwaardige afwerking garandeert een lange levensduur. Dankzij de verscheidenheid aan modellen en specifieke accessoires bieden de PS-pompen brede toepassingsmogelijkheden.

Hoogtepunten

- Grote verscheidenheid aan modellen
- Betrouwbare kruipwaterbeveiliging
- Perfect afgedichte motorruimte door dubbele, interne glijringafdichting van siliciumcarbide in oliebad
- Olieverdeler voor betrouwbare smering in elke positie
- Droogloopveilig
- Stalen huls beperkt de slijtage van de as

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	5,00 A
Nominale spanning	230,0 V
Nominale frequentie	50,0 Hz
Fase	1,0 ~

mechanische vermogensinformatie

Stroomsnelheid max.	320,0 l/min
Diameter vaste stof max.	6,0 mm
Afleverhoogte max.	15,0 m

mechanische informatie

Lengte	223,0 mm
Breedte	187,0 mm
Hoogte	341,0 mm
Bedrijfsgewicht	13,7 kg
Diameter zuig- en spuitstuk	50,0 mm

E-motor

Nominale snelheid	2.730,0 1/min

Elektrisch systeem

Lengte kabel	10,0 m
Dwarsdoorsnede kabel	1,0 mm²

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com