

# AP2560e

## 单向振动平板夯

### 无排放捣实铺路石

威克诺森的 AP2560e 是一种电池驱动型振动平板夯，可实现无排放施工。这样可以同时保护操作人员和环境。凭借高速度和宽底板，AP2560e 非常适合用于捣实大面积的铺石路面。底板由极坚固的球墨铸铁制成，轴承稳定可靠，因此能够实现极长的设备使用寿命。

## 亮点

- 按钮启动
- 免维护电动机
- 无废气排放
- 能源成本低
- 电池可拆卸

## 技术参数

### 机械性能数据

| | |
|---|---|
| 离心力 | 26 千牛 |
| 压实效率 | 756,0 平方米/小时 |
| 前行 | 21,0 米/分钟 |
| 爬坡能力 | 46,6 百分比 |
| 标准延长板 | 不带附加板 |

### 机械数据

| | |
|---|---|
| 底板长度 | 650,0 毫米 |
| 宽度 | 600,0 毫米 |
| 底板宽度 | 600,0 毫米 |
| 高度 | 500,0 毫米 |
| 保护框架高度 | 500,0 毫米 |
| 底板厚度 | 8,0 毫米 |
| 重量 | 133,00 千克 |
| 离地高度 | 500,0 毫米 |

### 环境数据

| | |
|---|---|
| 工作温度范围 | 0 |
| HAV 总水平（总值） | 4,4 米/二次方秒 |
| HAV 总水平（标准） | EN 500-4 |

### 电气系统

| | |
|---|---|
| BOB10 运行时间 | 32,0 分钟 |
| BOB14 运行时间 | 55,0 分钟 |

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com