



ARS90e

Rund plade

Kombinationen af stamper og envejsplade

Med den batteridrevne runde plade ARS90e arbejder operatøren helt uden emissioner. På grund af den kompakte konstruktion er den særligt manøvreduktig og egner sig perfekt til komprimeringsarbejde under trange pladsforhold, som f.eks. i udgravninger. Takket være den optimerede bundplade kan der opnås perfekte afslutninger ved kanter og i hjørner. Med den robuste føringsbøjle er det nemt at manøvrere maskinen. Lave hånd-arm-vibrationer giver høj arbejdscomfort.

Highlights

- Det effektive drivsystem DireX
- Ingen udstødningsgasemissioner
- Kombinationen af stamper og vibrationsplade
- Bundplade med optimal form
- Det effektive drivsystem DireX

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

Centrifugalkraft	13 kN
Arealydelse	653,0 m ² /h
Fremløb	25,0 m/min
Stigningsevne	46,0 %
Svingninger (Hz)	98,0 Hz

■ mekaniske angivelser

Længde grundplade	425,0 mm
Bredde	435,0 mm

Bredde grundplade	435,0 mm
Højde	1.053,0 mm
Højde beskyttelsesramme	1.053,0 mm
Tyk grundplade	12,0 mm
Driftsvægt	78,0 kg

■ Miljøparametre

HAV totalt niveau (norm)	EN 500-4
--------------------------	----------

■ Elektrisk system

Batteritid	90,0 min
------------	----------