



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RD24-100 DPF

Tandemhenger

Kényelmes és hatékony

Az RD24 a minden építkezésen használható kompakt mindenes. A hárompontos törzscsuklójával a henger mindig egyenletes súlyeloszlást biztosít, optimális manőverezhetőséggel és menetstabilitással. Így tökéletes és kiváló minőségű aszfaltfelületek állíthatók elő. A felhasználó számára előnyös az intuitív kezelés és a tömörítési terület átfogó áttekintése. Kompakt méreteinek köszönhetően az RD24 könnyen használható szűk helyeken.

Fő jellemzők

- Egységes kezelési koncepció
- Nagy látótér, kompakt felépítés

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Kapaszkodóképesség	30,0 %
Kapaszkodóképesség max. (vibráció nélkül)	40,0 %
Haladási sebesség	0,0 - 10,6 km/h
Statikus vonalterhelés (elől)	1,21 kg/mm
Vonalterhelés I. fokozatú rezgéssel (hátl)	4,94 kg/mm
Vonalterhelés II. fokozatú rezgéssel (hátl)	3,51 kg/mm
Tömörítési erő I (elől)	48 kN
Tömörítési erő II (elől)	34 kN
Tömörítési erő I (hátl)	48 kN
Tömörítési erő II (hátl)	34 kN
Rezgési frekvencia I (elől)	65,0 Hz
Rezgési frekvencia II (elől)	51,0 Hz
Rezgési frekvencia I (Hátl)	65,0 Hz
Rezgési frekvencia II (hátl)	51,0 Hz
Amplitúdó I. fokozat (elől)	0,4500 mm
Amplitúdó II. fokozat (elől)	0,4500 mm
Amplitúdó II. fokozat (hátl)	0,4500 mm
Centrifugális erő I. fokozat (elől)	43 kN
Centrifugális erő I. fokozat (hátl)	43 kN

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	2.530,0 mm
Külső keréknyomtáv	1.110,0 mm
Üzemi tömeg	2.475,0 kg

Nettó súly	2.290,0 kg
Engedélyezett össztömeg	2.590,0 kg
Túllyúlás, jobb	55,0 mm
Túllyúlás, bal	55,0 mm
Munkaszélesség	1.000,0 mm
Szabad hasmagasság középen	280,0 mm
Fordulási sugár, belső	2.470,0 mm
Üzemi súly ROPS-szal	2.475,0 kg
Tengelytávolság	1.700,0 mm
Max. üzemi tömeg	3.190,00 kg
Szabad hasmagasság (bal)	570,0 mm
Szabad hasmagasság (jobb)	570,0 mm
Üres tömeg ROPS-szal	2.290,0 kg
Külső fordulási sugár	3.470,0 mm
Palástszélesség (elől)	1.000,0 mm
Palástszélesség (hátl)	1.000,0 mm
Palást átmérője (elől)	720,0 mm
Palást átmérője (hátl)	720,0 mm
Palást vastagsága (elől)	15,0 mm

■ Belső égésű motor

Lökettérfogat	1.826,0 cm ³
Névleges teljesítmény	24,0 kW
Névleges fordulatszám	2.200,0 1/min
Szabvány (Névleges teljesítmény)	ISO 14396

Indító akkumulátor feszültsége	12,0 V
Akkumulátor kapacitása (névleges érték)	95,0 Ah
Motorgyártó	Kubota
Motor jelölése	D1803-CR
■ Környezetvédelmi adatok	
Hangnyomás-szint LpA	86,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA, mért	102,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA, garantált	106,0 dB(A)
Kipufogógáz utókezelése	DOC-DPF
Katalizátor	Ja

Részecskeszűrő	Ja
CO (NRTC)	0,1 g/KWh
CO2 (NRTC)	858,7 g/KWh
HC + NOx (NRTC)	3,2 g/KWh
PM (NRTC)	0,0 g/KWh
■ Üzemanyagok	
Víztartály tartalom	180,0 l
Üzemanyagtartály térfogata	42,0 l
■ Hajtómű	
Lengésszög +/-	8,0 °