

BS62-2/25

Pilonneuses deux temps de la gamme Classique

Uniquement chez Wacker Neuson

Les pilonneuses 2-temps Wacker Neuson sont depuis longtemps une référence dans le BTP. Elles sont robustes, résistantes, et ont été conçues pour une productivité, une performance et une longévité maximales. La pilonneuse 2-temps offre une performance de compactage et un confort d'utilisation élevés qui ne manque pas de convaincre au quotidien. Elle est entraînée par le moteur WM80c mis au point par Wacker Neuson qui est largement en dessous de toutes les limites de normes d'émissions grâce à son catalyseur.

Points forts

- Filtre à air efficace
- Étrier de guidage ergonomique
- Ajustement individuel de chaque carburateur
- Un seul levier pour le démarrage, le point mort et l'arrêt
- Grande course, force de frappe élevée
- Moteur à 2 temps

Caractéristiques techniques

Données de performance mécaniques

Cadence de frappe	687,0 1/min
Rendement en surface	210,0 m²/h
Avance	14,0 m/min
Puissance	17,0 kN

Données mécaniques

Longueur	662,0 mm
Longueur sabot de pilonnage	340,0 mm
Largeur	347,0 mm
Largeur sabot de pilonnage	250,0 mm
Hauteur	895,0 mm
Poids	56,00 kg
Poid de fonctionnement	59,0 kg
Course sur le patin de compact	75,0 mm

Caractéristiques environnementales

Plage de température d'exploitation	-10 - 40 °C
Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	108,0 dB(A)
Niveau de puissance acoustique LWA (Norme)	EN 500-4
Spectre VMB (valeur mesurée)	9,6 m/s²
Spectre VMB (norme)	EN 500-4

Système électrique

Elemento de mando	Outon-poussoir

Consommables

Spécification d'huile	SAE 10W-40
Quantité d'huile	0,700 l

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Moteurs disponibles

Wacker Neuson WM80c

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur à allumage commandé
Processus de combustion	2 temps
Cylindre	1
Cylindrée	80 cm^3
Type de carburant	Deux temps composé
Capacité du réservoir	3,00 l
Puissance nominale	2,00 kW
Régime nominal	4.400 PL
Norme (puissance nominale)	ISO 3046-1
Puissance de travail	1,8 kW
Vitesse de régime	4.400 PL
Norme (puissance de fonctionnement)	ISO 3046-1
Type de démarreur	Lanceur à retour automatique
Fabricant du moteur	Wacker Neuson
Désignation du moteur	WM80c

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com