



## **PSTF2 400**

## Bomba sumergible

Duraderas, ligeras y perfectas para cualquier trabajo

Independientemente del tamaño del trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y la durabilidad que los contratistas necesitan para drenar el agua en los lugares de aplicación.

## Aspectos destacados

- Diseño compacto y ligero
- La protección térmica integrada evita daños en el motor
- Sellos mecánicos duraderos

## Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos	
Caudal de bombeo máx.	200,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	7,0 mm
Altura de bombeo máx.	12,0 m
Datos mecánicos	
Longitud	255,0 mm
Anchura	185,0 mm
Altura	328,0 mm
Peso de servicio	11,3 kg
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm
Motor eléctrico	
Potencia nominal	0,40 kw
Corriente nominal	5,4 A
Tensión nominal	110,0 V

Número de revoluciones nominal	3.321,0 1/min
Fases	1,0 ~
Parámetros medio ambiente	
Temp máx. líquido bombeado	40,0 °C
Sistema eléctrico	
Longitud del cable	6,2 m
Sección transversal	1,3 mm2
Tipo de cable del cable de alimentación	PVC algo
■ Transporte y almacenamiento	
Longitud para transporte	410,0 mm
Anchura para transporte	255,0 mm
Altura para transporte	217,0 mm
Peso de transporte	16,6 kg

60,0 hz

Frecuencia nominal

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.