



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IRSEN30/042

### Hochfrequenz-Innenrüttler

Mehr Komfort bei der Betonverdichtung

Die Hochfrequenz-Innenrüttler der IRSEN-Reihe-Reihe von Wacker Neuson haben einen kurzen Schutzschlauch, der in einem praktischen LowVib-Handgriff endet. Ergonomisch geformt und vibrationsgedämpft, bietet der Handgriff insbesondere bei der Verdichtung von Boden- und Deckenplatten hohen Bedienkomfort. Wie alle Innenrüttler von Wacker Neuson sind auch die IRSEN-Modelle hochwertig verarbeitet und zeichnen sich durch viele Details aus.

## Highlights

- Handgriff (Low Vib)
- Drehzahlstabiler durchzugsstarker Elektromotor
- Made in Germany
- Robustes Design

## Technische Daten

### Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	3,50 A
Nennspannung	42,0 V
Nennfrequenz	200,0 Hz
Nennleistung [P]	0,20 kW
Phasen	3,0 ~

### Mechanische Leistungsangaben

Schwingweite an Luft	2,000 mm
Schwingungen	12.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	200,0 Hz

### Mechanische Angaben

Länge Schutzschlauch	0,8 m
----------------------	-------

Gewicht	5,10 kg
Gummiverschlußkappe	• nein

### E-Motor

Motortyp	• Asynchronmotor
----------	------------------

### Umweltkenndaten

Schutzklasse	• III / Schutzkleinspannung
Schutzart	• IP67

### Elektrik

Schalter Ein/Aus	• ja
Integrierter Umformer	• Nein
Länge Kabel	15,0 m
Steckertyp	• CEE-Stecker 3P 32A 42V 4H