



PST3 750

Bomba Submersa, Bomba Submersível

Resistentes, leves e perfeitas para qualquer trabalho

Independentemente do tamanho ou da dimensão do trabalho, as bombas submersíveis monofásicas da Wacker Neuson oferecem a versatilidade e a durabilidade de que os empreiteiros necessitam para uma drenagem rápida no local de operação.

Destaques

- Design leve e compacto
- A proteção térmica incorporada evita danos no motor
- Vedações mecânicas resistentes

Dados técnicos

■ mecânica Especificações de performance

Caudal de entrega máx.	240,0 l/min
Diâmetro dos sólidos máx.	6,0 milímetro
Altura de entrega máx.	12,0 m

■ mecânica Especificação

Comprimento	317,0 milímetro
Largura	185,0 milímetro
Altura	388,0 milímetro
Peso operacional	19,0 kg
Diâmetro do bico de sucção/ descarga	80,0 milímetro

■ Motor elétrico

Potência nominal	0,75 kW
Corrente nominal	10,0 A
Tensão nominal	110,0 V

Frequência nominal	60,0 Hz
Rotação nominal	3.408,0 1/min

■ Características ambientais

Temp máx. do líquido bombeado	40,0 °C
-------------------------------	---------

■ Sistema elétrico

Comprimento do cabo	10,0 m
Secção transversal de um condutor	2,0 mm ²
Tipo do cabo de alimentação	Revestido de PVC

■ Transporte e armazenamento

Comprimento para transporte	483,0 milímetro
Largura para transporte	330,0 milímetro
Altura para transporte	260,0 milímetro
Peso de transporte	21,9 kg