



## APS1340e

### Elektrické vibrační desky

Excelentní jízdní vlastnosti na zemi i asfaltu

Řada APS se vyznačuje vynikajícími jízdními vlastnostmi. Pohyb a otáčení této vibrační desky na čerstvém asfaltu je nepřekonatelně pohodlné a nezanechává žádné otisky. I chytrá zakončení na okrajích obrubníků lze lehce vytvořit díky hranatému bočnímu profilu základní desky. Vodicí rukojeť jasně reaguje na zatáčení a přesto dosahuje nízké vibrace na ruce s méně než 5 m/s<sup>2</sup>, což umožňuje dlouhou a pohodlnou práci. Díky přímému pohonu si řada APS vystačí bez klínového řemene a je tak zcela bezúdržbová.

### Hlavní přednosti

- Spuštění stisknutím tlačítka
- Bezúdržbový elektromotor
- Akumulátor je odnímatelný
- Základová deska optimalizovaná pro perfektní pracovní výsledky
- Dobrá otáčivost a ovladatelnost současně s nízkými vibracemi přenášenými na ruce
- Efektivní systém pohonu DireX

### Technické údaje

#### ■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	13 kN
Plošný výkon	624,0 m <sup>2</sup> /h
Chod vpřed	26,0 m/min
Stoupavost	46,6 %
Standardní upevňovací deska	bez přídatné lišty

#### ■ mechanické údaje

Délka základní desky	599,0 mm
Šířka	400,0 mm
Šířka zákl.desky	400,0 mm
Výška	663,0 mm

Výška ochr. rámu	663,0 mm
Tloušťka zákl. desky	8,0 mm
Hmotnost	78,00 KG
Výška stroje	663,0 mm

#### ■ Enviromentální parametry

Rozsah provozních teplot	0
Úroveň součtu HAV (celková hodnota)	3,1 m/s <sup>2</sup>
Úroveň součtu HAV (norma)	EN 500-4

#### ■ Elektrický systém

Doba chodu akumulátoru	90,0 min
------------------------	----------