



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IRSEN58/250GV

### Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory

Viac komfortu pri zhutňovaní betónu

Vysokofrekvenčné ponorné vibrátory radu IRSEN od Wacker Neuson majú krátku ochrannú hadicu, ktorá je zakončená praktickou rukoväťou LowVib. Ergonomicky tvarovaná rukoväť s tlmením vibrácií ponúka najmä pri zhutňovaní podlahových a stropných panelov vysoký komfort pri obsluhu. Rovnako ako všetky ponorné vibrátory Wacker Neuson, aj modely IRSEN sú kvalitne spracované a vyznačujú sa mnohými detailmi.

### Najdôležitejšie informácie

- Rukoväť (LowVib)
- Výkonný elektromotor so stabilnými otáčkami
- Made in Germany
- Robustný dizajn

### Technické údaje

#### ■ Elektrické výkonové údaje

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Menovitý prúd       | 3,00 A   |
| Menovité napätie    | 250,0 V  |
| Menovitá frekvencia | 200,0 Hz |
| Menovitý výkon [P]  | 1,05 kW  |
| Počet fáz           | 3,0 ~    |

#### ■ Mechanické výkonové údaje

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Rozkmit na vzduchu | 2,500 mm       |
| Vibrácie           | 12.000,0 1/min |
| Vibrácie (Hz)      | 200,0 Hz       |

#### ■ Mechanické údaje

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Dĺžka ochrannej hadice | 0,8 M |
|------------------------|-------|

|               |          |
|---------------|----------|
| Hmotnosť      | 12,10 KG |
| Gumový uzáver | áno      |

#### ■ Elektrický motor

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Typ motora | Asynchrónny motor |
|------------|-------------------|

#### ■ Environmentálne parametre

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Trieda ochrany | I / ochranné uzemnenie |
| Druh krytia    | IP67                   |

#### ■ Elektriika

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Spínač ZAP/VYP    | Áno                          |
| Integrovaný menič | Nie                          |
| Dĺžka kábla       | 8,0 M                        |
| Typ zástrčky      | Zástrčka CEE 4P 16A 250V 10H |