



AR 53/3/400

Außenrüttler

Der Experte für Schüttgut

Außenrüttler von Wacker Neuson leisten hervorragende Dienste beim Füllen, Verdichten, Fördern und Sieben von Schüttgütern. Mit maximal 3.000 Umdrehungen in der Minute sorgen sie dafür, dass das Schüttgut kontinuierlich in Bewegung bleibt, nicht verklumpt und so optimal für den späteren Gebrauch vorbereitet ist. Außenrüttler von Wacker Neuson zum Lockern, Lösen und Fördern gibt es in zahlreichen Größen und Varianten.

Highlights

- Drehzahlstabilisierter Asynchronmotor
- Verstellbare Unwuchtscheiben

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	1,70 A
Nennspannung	400,0 V
Nennfrequenz	50,0 Hz
Nennleistung [P]	0,90 kW
Phasen	3,0 ~

Höhe 188,0 mm

Gewicht 16,78 kg

Unwuchtbestückung / Seite Stellung1 16,0

Unwuchtbestückung / Seite Stellung2 8,0

■ E-Motor

Motortyp Asynchronmotor

■ Umweltkenndaten

Schutzklasse I / Schutzerdung

Schutzart IP67

■ Elektrik

Schalter Ein/Aus nein

Betriebsanzeige Nein

Frequenzverstellung Nein

Integrierter Umformer Nein

■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	8 kN
Schwingungen	3.000,0 1/min
Schwingungen (Hz)	50,0 Hz
Zentrifugalkraft max.	14,14 kN

■ Mechanische Angaben

Länge	338,0 mm
Breite	188,0 mm