



DPU4545Hech

Placas vibratórias reversíveis de peso médio

Compactação rápida, confiável e perfeita

As placas vibratórias reversíveis de peso médio oferecem elevada produtividade devido à forte potência de compactação em combinação com o rápido avanço e retorno. São um faz-tudo para todos os canteiros de obra nas quais as exigências e o rendimento exigido do equipamento são elevados.

Adicionalmente, ainda oferecem excelentes características a nível da vida útil e conforto de operação. As áreas de aplicação ideias são a compactação de camadas de gelo e zonas de suporte na construção de estradas, caminhos e parques de estacionamento assim como reaterro de edifícios. Devido à frequência de 69 Hz, as placas vibratórias reversíveis de peso médio são aplicáveis universalmente compactando também de forma fiável pedra de engate média até pesada.

Destaques

- Robusta e durável
- Fácil acesso a todos os pontos de manutenção
- Alta potência por metro quadrado

Dados técnicos

■ **mecânica Especificações de performance**

Força centrífuga	45 kN
Potência de superfície	910,0 m ² / h
Avanço	25,0 m/min
Capacidade de subida	57,7 %
Vibrações (Hz)	69,0 Hz

■ **mecânica Especificação**

Comprimento da placa de base	900,0 milíme
Largura	604,0 milíme
Placa de base larga	440,0 milíme
Altura	1.308,0 milíme

Altura da moldura de proteção 780,0 milíme

Placa de base espessa 12,0 milíme

Peso operacional 434,0 kg

Distância em relação ao solo 790,0 - 914,0 milíme

■ **Motor de combustão**

Potência nominal 6,4 kW

Rotação nominal 2.850,0 1 minu

■ **Características ambientais**

Nível total de HAV (valor medido) 2,5 m/s²

Nível total de HAV (norma) EN 500-4

Motores disponíveis

Hatz 1D42S-191A

Arrefecimento	Arrefecimento a ar
Tipo de motor	Motor diesel
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	1
Cilindrada	445 cm3
Tipo de combustível	Diesel EN 590
Consumo de combustível	1,60 Litro
Capacidade do tanque de combustível	5,00 eu
Potência nominal	6,40 kW
Rotação nominal	2.850 PL
Norma (potência nominal)	ISO 3046 IFN
Potência operacional	4,9 kW
Rotação operacional	3.000 PL
Norma (potência operacional)	ISO 3046 IFN
Tipo de partida	Partida elétrica
Fabricante do motor	Hatz

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.