

# BS30

## 2-taktné dusadlo

### Špeciálne dusadlo na priestory medzi potrubiami

BS30 je špeciálne dusadlo na odborné zhutňovanie priestorov medzi potrubiami v priekopách. Vďaka svojej nízkej hmotnosti, kompaktným rozmerom a vlastnosti podávať plný výkon aj v sklopenej polohe je dvojtaktné dusadlo BS30 jedinou voľbou pre takéto úlohy. Je vybavené motorom WM80 vyvinutým spoločnosťou Wacker Neuson.

## Najdôležitejšie informácie

- 2-taktný motor

## Technické údaje

### Mechanické výkonové údaje

| | |
|---|---|
| Počet úderov | 795,0 1/min |
| Plošný výkon | 172,0 m²/h |
| Chod vpred | 19,0 m/min |
| Sila úderu | 10,0 kN |

### Mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Dĺžka | 620,0 mm |
| Dĺžka dusacej pätky | 296,0 mm |
| Šírka | 363,0 mm |
| Šírka dusacej pätky | 150,0 mm |
| Výška | 980,0 mm |
| Hmotnosť | 30,00 kg |
| Prevádzková hmotnosť | 30,0 kg |
| Zdvih na hutniacej doske | 42,0 mm |

### Environmentálne parametre

| | |
|---|---|
| Rozsah prevádzkovej teploty | -10 - 40 °C |
| Akustický výkon LWA, zaručený | 108,0 dB(A) |
| Akustický výkon LWA, (norma) | EN 500-4 |
| Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota) | 12,0 m/s² |
| Súčtová hladina HAV (norma) | EN 500-4 |

### Elektrika

| | |
|---|---|
| Ovládacie prvky | Vypínač |

### Prevádzkové látky

| | |
|---|---|
| Špeciálne mazivo | Gadus S3 V220C 2 |
| Interval domazania | 50,0 h |
| Prvé domazanie | 50,0 h |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com