





BS68-2/28

Zweitaktstampfer

Nur von Wacker Neuson

Zweitaktstampfer von Wacker Neuson sind seit langem der Maßstab in der Bauindustrie. Sie sind robust, unempfindlich und wurden für maximale Produktivität, Leistung und Lebensdauer entwickelt. Der Zweitaktstampfer bietet eine hohe Verdichtungsleistung und Bedienkomfort, der jeden Tag aufs Neue überzeugt. Angetrieben wird er von dem eigens von Wacker Neuson entwickelten WM80c-Motor, der dank seines Katalysators alle Abgasnormgrenzwerte deutlich unterschreitet.

Highlights

- Effizienter Luftfilter
- Ergonomischer Führungsbügel
- Individuelle Einstellung jedes Vergasers
- Nur ein Hebel für Start, Leerlauf und Stopp
- Großer Hub, hohe Schlagkraft
- 2-Takt-Motor

Schlagzahl

Technische Daten

Mechanische Leistungsangaben

Flächenleistung	235,0 m2/h
Vorlauf	14,0 m/min
Schlagkraft	19,0 kN
Mechanische Angaben	
Länge	662,0 mm
Länge Stampfschuh	340,0 mm
Breite	347,0 mm
Breite Stampfschuh	280,0 mm
Höhe	935,0 mm
Gewicht	63,00 kg
Betriebsgewicht	64,0 kg

687,0 1/min

Hub an der Stampfplatte	79,0 mm
Umweltkenndaten	
Betriebstemperaturbereich	-10 - 40 °C
Schallleistung LWA, garantiert	108,0 dB(A)
Schallleistung LWA (Norm)	EN 500-4
HAV-Summenpegel (gemessener Wert)	9,9 m/s2
HAV-Summenpegel (Norm)	EN 500-4
Elektrik	
Bedienelemente	Austaster
Betriebsstoffe	
Ölspezifikation	SAE 10W-40
Ölmenge	0,900 I

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.

Verfügbare Motoren

Wacker Neuson WM80c

Kühlung	Luftkühlung
Motortyp	Ottomotor
Verbrennungsverfahren	zweitakt
Zylinder	1
Hubraum	80 cm3
Kraftstofftyp	Öl/Ottokraftstoff Gemisch
Tankinhalt	3,00
Nennleistung	2,00 kW
Nenndrehzahl	4.400 PL
Norm (Nennleistung)	ISO 3046-1
Betriebsleistung	1,8 kW
Betriebsdrehzahl	4.400 PL
Norm (Betriebsleistung)	ISO 3046-1
Starter Typ	Reversierstarter
Motorhersteller	Wacker Neuson
Motorbezeichnung	WM80c