



## AR 34/3/400

### Vnější vibrátor

Expert na sypký materiál

Příložné vibrátory od Wacker Neuson odvádějí vynikající práci při plnění, hutnění, přepravování i prosévání sypkých materiálů. S maximem 3000 otáček za minutu zajišťují, že sypký materiál zůstává neustále v pohybu, nehromadí se a je tak optimálně připraven pro pozdější použití. Příložné vibrátory od Wacker Neuson na provzdušňování, uvolňování a přepravu jsou dostupné v řadě velikostí a variant.

### Hlavní přednosti

- Asynchronní motor se stabilními otáčkami
- Nastavitelný excentrický setrvačnick

### Technické údaje

#### ■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	0,75 A
Jmenovité napětí	400,0 V
Jmenovitá frekvence	50,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,40 kW
Fáze	3,0 ~

#### ■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	3 kN
Vibrace	3.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	50,0 Hz
Odstředivá síla max.	3,47 kN

#### ■ mechanické údaje

Délka	295,0 mm
Šířka	151,0 mm

Výška	134,0 mm
Hmotnost	7,00 KG
Nevyvážená montáž / strana poz.1	32,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	0,0

#### ■ Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor
------------	-------------------

#### ■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

#### ■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne