



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

GV2500A

Tragbare Generatoren der GV-Reihe

Zuverlässige Stromversorgung in drei Leistungsklassen

Die Generatoren der GV-Reihe sind wirtschaftliche Synchron-Generatoren, die auch bei Dauerbetrieb durchgehend eine zuverlässige Stromversorgung bieten. Die GV-Reihe umfasst Modelle in drei verschiedenen Leistungsklassen sowie Wechselstrom- und Drehstrom-Ausführungen. Neben dem Einsatz auf Baustellen bieten sich die tragbaren Generatoren gleichermaßen für industrielle, gewerbliche und landwirtschaftliche Anwendungen an.

Highlights

- Robuster Schutzrahmen
- Großer Tank mit langer Laufzeit
- Kompakte Abmessungen
- Honda-Viertakt-Motor
- Keine Erdung notwendig

Technische Daten

Elektrische Leistungsangaben

Aggregat Dauerleistung 1~ (COP)	2,1 kW
Aggregat Maximalleistung (MAX)	2,1 kW

Mechanische Angaben

Länge	623,0 mm
Breite	409,0 mm
Höhe	500,0 mm
Betriebsgewicht	46,0 kg

E-Generator

Generatortyp	NSM K80 C
Ausgangsstrom 1~	10,0 A
Ausgangsspannung	230,0 V
Ausgangsfrequenz	50,0 Hz

Leistungsfaktor 1~	0,9 cos φ
Nenn Drehzahl	3.000,0 1/min
Phasen	1,0 ~
Netzart	Schutztrennung

Umweltkennzeichen

Schutzart	IP23M
Schallleistung LWA, garantiert	96,0 dB(A)

Elektrik

Hauptsicherung	12,0 A
Verfügbare Spannungen 1~	230,0 V
Steckdosen Typ	2 x CEE7/3 (Typ F) 230V 16A 1~
Anzahl Steckdosen	2,0

Verfügbare Motoren

Honda GX160H2-VPM6

Kühlung	Luftkühlung
Motortyp	Ottomotor
Verbrennungsverfahren	viertakt
Zylinder	1
Hubraum	163 cm ³
Kraftstofftyp	Ottokraftstoff
Kraftstoffverbrauch	0,90 L/Std
Tankinhalt	11,00 l
Nennleistung	2,50 kW
Nenndrehzahl	3.000 PL
Norm (Nennleistung)	SAE J1349
Starter Typ	Reversierstarter
Motorhersteller	Honda