



AR 75/1,5/400

Außenrüttler

Der Experte für Schüttgut

Außenrüttler von Wacker Neuson leisten hervorragende Dienste beim Füllen, Verdichten, Fördern und Sieben von Schüttgütern. Mit maximal 3.000 Umdrehungen in der Minute sorgen sie dafür, dass das Schüttgut kontinuierlich in Bewegung bleibt, nicht verklumpt und so optimal für den späteren Gebrauch vorbereitet ist. Außenrüttler von Wacker Neuson zum Lockern, Lösen und Fördern gibt es in zahlreichen Größen und Varianten.

Highlights

- Drehzahlstabiler Asynchronmotor
- Verstellbare Unwuchtscheiben

Technische Daten

■ Elektrische Leistungsangaben

Nennstrom	3,40 A
Nennspannung	400,0 V
Nennfrequenz	50,0 Hz
Nennleistung [P]	1,90 kW
Phasen	3,0 ~

■ Mechanische Leistungsangaben

Zentrifugalkraft	8 kN
Schwingungen	1.500,0 1/min
Schwingungen (Hz)	25,0 Hz
Zentrifugalkraft max.	10,29 kN

■ Mechanische Angaben

Länge	420,0 mm
Breite	227,0 mm

Höhe	218,0 mm
------	----------

Gewicht	36,50 kg
---------	----------

Unwuchtbestückung / Seite Stellung1	25,0
-------------------------------------	------

Unwuchtbestückung / Seite Stellung2	6,0
-------------------------------------	-----

■ E-Motor

Motortyp	Asynchronmotor
----------	----------------

■ Umweltkenndaten

Schutzklasse	I / Schutzerdung
--------------	------------------

Schutzart	IP67
-----------	------

■ Elektrik

Schalter Ein/Aus	nein
------------------	------

Betriebsanzeige	Nein
-----------------	------

Frequenzverstellung	Nein
---------------------	------

Integrierter Umformer	Nein
-----------------------	------