



PSTF3 750

Pompe submersible

Durables, légères et parfaites pour toutes les interventions

Peu importe l'ampleur de la tâche, les pompes submersibles à phase unique de Wacker Neuson offrent la polyvalence et la durabilité nécessaires aux entrepreneurs pour un assèchement léger sur les chantiers.

Points forts

- Poids léger, conception compacte
- La protection thermique intégrée évite tout endommagement du moteur
- Joints mécaniques durables

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Débit de circuit	230,0 l/min
Diamètre des solides	7,0 mm
Hauteur de refoulement max.	19,0 m

■ Données mécaniques

Longueur	317,0 mm
Largeur	185,0 mm
Hauteur	388,0 mm
Poid de fonctionnement	19,0 kg
Diamètre du tuyau d'aspiration/ refoulement	80,0 mm

■ Moteur électrique

Puissance nominale	0,75 kW
Courant nominal	10,0 A
Tension nominale	110,0 V

Fréquence nominale	60,0 Hz
Régime nominal	3.408,0 1/min

■ Caractéristiques environnementales

Temp max. liquide pompé	40,0 °C
-------------------------	---------

■ Système électrique

Longueur du câble	10,0 m
Superficie de section transversale	2,0 mm ²
Type de câble : câble d'alimentation	PVC gainée

■ Transport et stockage

Longueur pour transport	483,0 mm
Largeur pour transport	330,0 mm
Hauteur pour transport	260,0 mm
Poids de transport	21,9 kg