




AR 43/6/250

Vnější vibrátory pro konsolidaci ve výrobních prefabrikovaného betonu

Maximální provozní spolehlivost

I v těch nejtvrděších podmínkách nasazení poskytuje příložený vibrátor AR43 maximální provozní spolehlivost - i při trvalém používání 24 hodin denně! Vše je zásluhou vinutí elektromotoru odolného vůči vibracím i teple (zalité plastem, třída H do 180 °C) a vysoce zatížitelných speciálních ložisek. Dále se vyznačuje dlouhou životností a minimálními nároky na údržbu. Je tedy dokonalý pro použití v továrně na výrobu prefabrikátů.

Hlavní přednosti

- Robustní konstrukce

Technické údaje

■ elektrické údaje o výkonu

Jmenovitý proud	2,00 A
Jmenovité napětí	250,0 V
Jmenovitá frekvence	200,0 Hz
Jmenovitý výkon [P]	0,50 kW
Fáze	3,0 ~

■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	10 kN
Vibrace	6.000,0 1/min
Vibrace (Hz)	100,0 Hz
Odstředivá síla max.	10,02 kN

■ mechanické údaje

Délka	223,0 mm
Šířka	190,0 mm

Výška	164,0 mm
Hmotnost	8,44 KG
Nevyvážená montáž / strana poz.1	8,0
Nevyvážená montáž / strana poz.2	0,0

■ Elektromotor

Typ motoru	Asynchronní motor
------------	-------------------

■ Enviromentální parametry

Třída ochrany	I / ochranné uzemnění
Stupeň ochrany krytem	IP67

■ Elektrický systém

Spínač ZAP/VYP	ne
Provozní ukazatel	Ne
Změna nastavení frekvence	Ne
Integrovaný měnič	Ne