

IREN58/042/10

Hoogfrequente trilnaalden

Eersteklas betonverdichtingsresultaten

Productiviteit en een lange levensduur – daar onderscheidt de IREN-serie van Wacker Neuson zich mee. De hoogfrequente trilnaalden overtuigen ook op alle fronten in moeilijke omstandigheden bij continu gebruik en zorgen voor constant hoge verdichtingsprestaties. De IREN is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

Hoogtepunten

- Toerentalstabiele elektromotor met hoge trekkracht
- Made in Germany
- Robuust design

Technische gegevens

elektrische vermogensinformatie

Nominale stroom	17,30 A
Nominale spanning	42,0 V
Nominale frequentie	200,0 Hz
Nominaal vermogen [P]	1,05 kW
Fase	3,0 ~

mechanische vermogensinformatie

Trillingsamplitude in de lucht	2,100 mm
Trillingen	12.000,0 1/min
Trillingen (Hz)	200,0 Hz

mechanische informatie

Lengte slang	10,0 M
Gewicht	23,30 KG
Rubberen kap	• Nee

E-motor

Motortype	• Asynchroonmotor

Omgevingskenmerken

Beschermingsklasse	• III / veiligheidsspanning
Beschermingsgraad	• IP67

Elektrisch systeem

Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit	• Ja
Geïntegreerde transformator	• nee
Lengte kabel	15,0 M
Soort stekker	• CEE-stekker 3P 32A 42V 4H

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com