WL20e

轮式装载机

电动，实用，零排放

WL20e 是威克诺森推出的首款纯电动轮式装载机。与传统柴油动力机器相比，WL20e 的各项性能指标毫不逊色，甚至凭借更高的工作重量提供更高的翻转载荷。WL20e 在现场工作时完全无废气排放，同时噪音显著降低。对于用户而言，这意味着更好的使用灵活性、保护环境以及大幅降低运行成本。

亮点

- 得到实用验证的创新技术
- 运行成本低
- 自动斜坡驻车功能
- 轮式装载机用作辅具承载机
- EPS折叠式顶部防护装置（简易保护系统）

技术参数

机械性能数据

行驶速度	15,0 千米/小时

机械数据

工作重量	2.350,0 千克
铲斗容积	0,20 立方米

环境数据

声压级 LpA	76,0 分贝 (A)

燃料

液压油量	37,0 升

行驶装置

液压系统工作压力	225,0 巴
输送量	32,0 升/分钟

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

尺寸

A	总长度	3.721 mm
B	不带铲斗的总长度	3.063 mm
C	铲斗铰接点高度（至轴中心）	508 mm
D	轮距	1.468 mm
E	尾部悬垂	975 mm
F	带操作员顶棚（固定式）的高度	2.209 mm
	带可折叠操作员顶棚 (EPS) 的高度	2.351 mm
F	带可折叠操作员顶棚 (EPS) 的高度，折叠状态	1.928 mm
	带可升降操作员顶棚 (EPS Plus) 的高度	2.255 mm
F	带可升降操作员顶棚 (EPS Plus) 的高度，降低状态	1.961 mm
H	座椅高度	1.245 mm
J	总工作高度	3.294 mm
K	铲斗铰接点高度（最大升举高度）	2.713 mm
L	载荷举升高度	2.444 mm
M	倾倒高度	2.031 mm
N	活动半径（中心处）	288 mm
O	铲挖深度	74 mm
P	总宽度	1.076 mm
Q	履带宽度	810 mm
T	最大半径	2.681 mm
U	外边缘半径	2.356 mm
V	内径	1.219 mm
W	弯曲角度	45 °
X	最大升举高度时的收斗角	50 °
Y	倾倒角度	38 °
Z	地面位置收斗角	48 °

所显示的图片、配置和数据可能与您所在国家/地区的实际交货方案有所不同。可能会显示需要额外付费的特殊配置。本公司保留变更权利。

Copyright © 2025 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com