

BFS735

Podlahové pily

Nejlepší výkon při řezání asfaltu a betonu

Benzínové řezačky spár od společnosti Wacker Neuson se vyznačují především prvotřídním řezným výkonem. Všechny modelové varianty jsou až o 20% rychlejší než srovnatelné stroje. Řada BFS nabízí tedy nejvyšší řeznou rychlost a zároveň klidný chod. Důvodem je skutečnost, že kroutící moment přenášený na diamantový kotouč a těžiště umístěné nad řezným hřídelem jsou účinně sladěny. A to vše při nízké hmotnosti, protože řada BFS má nejlehčí zařízení ve své třídě.

Hlavní přednosti

- Vysokopevnostní rám, kola uložená v kuličkových ložiscích v kombinaci s širokým rozvorem kol a krátkou nápravou
- 3stupňový systém vzduchového filtru (cyklón, předfiltr a hlavní filtr)
- Nízká hmotnost
- Postřikování vodou na obou stranách
- Velká, snadno vyjímatelná nádrž na vodu

Technické údaje

mechanické údaje o výkonu

Hloubka řezu max.	12,0 cm
Provozní rychlost kotouče	2.500,0 1/min

mechanické údaje

Délka vodicí kolo zvednuté	830,0 mm
Šířka	488,0 mm
Výška návěsu	880,0 mm
Hmotnost	69,00 kg
Průměr řezného kotouče min.	350 mm
Průměr řezného kotouče max.	350 mm

Spalovací motor

Jmenovitý výkon	4,3 kW
Jmenovité otáčky	3.600,0 1/min

Provozní látky

Objem nádrže na vodu	20,0 l

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Dostupné motory

GX200UT2X-SCWN

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Benzínový motor
Metoda spalování	Čtyřtakt
Válce	1
Zdvihový objem	196 cm³
Náklon max.	20 cos φ
Typ paliva	Benzín
Příprava směsi	Karburátor
Objem nádrže	3,1 l
Specifikace oleje	SAE 10W-30 API SJ
Množství oleje max.	0,6 l
Točivý moment max.	12,4 l/h
Počet otáček (Točivý moment max.)	2,500 PL
Mezní hodnoty emisí	EU stupeň V
Zapalovací svíčka(y) Typ	NGK BPR-6 ES
Vzdálenost elektrod	0,70 mlw
Vzduchový filtr	Cyklónový vzduchový filtr
Typ startéru	Reverzní startér

Uvedené obrázky, vybavení a údaje se mohou lišit od aktuálního programu dodávek ve vaší zemi. Může být případně zobrazena volitelná výbava za příplatek. Změny vyhrazeny.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com