

PS2-2203

Bomba sumergible

Drenaje de obras potente y absolutamente fiable

Independientemente de lo grande o pequeño que sea el trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y durabilidad que los contratistas necesitan para tareas de drenaje ligeras en las obras.

Aspectos destacados

- Variedad de modelos
- Enchufe de protección del motor opcional para bombas trifásicas.
- Protección fiable contra filtraciones de agua
- Perfecta estanqueidad del compartimento del motor gracias al doble sello mecánico interior fabricado con carburo de silicio y sumergido en baño de aceite.
- Protección contra marcha en seco

Ficha técnica

Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	5,00 A
Tensión nominal	400,0 V
Frecuencia nominal	50,0 hz
Fases	3,0 ~

Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	500,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	8,5 mm
Altura de bombeo máx.	26,0 m

Datos mecánicos

Longitud	235,0 mm
Anchura	215,0 mm
Altura	570,0 mm
Peso de servicio	36,0 kg
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm

Motor eléctrico

Número de revoluciones nominal	2.860,0 1/min

Sistema eléctrico

Longitud del cable	20,0 m
Sección transversal	1,5 mm²

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com