



## AR 75/6/042

### Príložné vibrátory na zhutňovanie monolitického betónu

#### Obrovský zhutňovací výkon

Prvotriedne zhutňovanie je silnou stránkou modelu AR75. AR75 spoľahlivo a vytrvalo slúži aj v tých najťažších podmienkach nasadenia a v 24-hodinovej nepretržitej prevádzke. Je to vďaka žiaruvzdornému vinutiu elektromotora odolnému proti vibráciám (plastová zálievka, trieda H do 180 °C), ako aj maximálne zaťažiteľným špeciálnym ložiskám. Teda ideálne pre nasadenie vo výrobní prefabrikátov.

## Najdôležitejšie informácie

- Robustná konštrukcia

## Technické údaje

### ■ Elektrické výkonové údaje

Menovitý prúd	32,00 A
Menovité napätie	42,0 V
Menovitá frekvencia	200,0 Hz
Menovitý výkon [P]	2,00 kW
Počet fáz	3,0 ~

### ■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	14 kN
Vibrácie	6.000,0 1/min
Vibrácie (Hz)	100,0 Hz
Odstredivá sila max.	26,56 kN

### ■ Mechanické údaje

Dĺžka	330,0 mm
Šírka	227,0 mm

Výška	218,0 mm
Hmotnosť	26,80 KG
Osadenie nevyváženeosti/strana poloha1	3,0
Osadenie nevyváženeosti/strana poloha2	2,0

### ■ Elektrický motor

Typ motora	Asynchrónny motor
------------	-------------------

### ■ Environmentálne parametre

Trieda ochrany	III / ochranné malé napätie
Druh krytia	IP67

### ■ Elektrika

Spínač ZAP/VYP	nie
Ukazovateľ prevádzkového stavu	Nie
Prestavenie frekvencie	Nie
Integrovaný menič	Nie