



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PDI3A(I)

Membránové čerpadlo

Výkonné čerpadlo pro použití při odstraňování bahna a průsakových oblastí

Tato čerpadla jsou ideální pro čerpání vody s bahnem, kalů a v průsakových oblastech. Vyrobeno z vysoce kvalitních komponent, budete mít jistotu mnoha let špičkového výkonu a odolnosti. Velké pneumatiky z pevného kaučuku poskytují vynikající trakci a hladký pohyb po nerovném terénu.

Hlavní přednosti

- Přímý průtok vody
- Kliková skříň z tvárné litiny pro maximální odolnost.
- Lehký kryt z hliníkového odlitku
- Převodovka s mazáním olejovou lázní snižuje náklady na údržbu
- Vodní komora na straně sání pro rovnoměrné čerpání

Technické údaje

■ mechanické údaje o výkonu

Dopravované množství max.	333,0 l/min
Průměr pevné látky max.	41,0 mm
Sací výška max.	6,1 m
Požadovaná výška max.	7,6 m

■ mechanické údaje

Délka	1.102,0 mm
Šířka	671,0 mm
Výška	594,0 mm
Průměr sací / výtlačné trysky	75,0 mm

■ Spalovací motor

Chlazení	Vzduchové chlazení
Typ motoru	Benzínový motor
Válce	1,0
Zdvihový objem	118,0 cm ³

Typ paliva	Benzín
Spotřeba paliva	1,1 l/h
Objem nádrže	2,0 l
Množství oleje max.	0,6 l
Výkon max.	2,6 kW
Počet otáček (výkon max.)	3.600,0 1/min
Jmenovité otáčky	2.800,0 1/min
Norma (návod k použití)	SAE J1349
Výrobce motoru	Honda
Doba provozu při 100 %	2,0 hodin

■ Enviromentální parametry

Zvukový výkon LWA, měřený	98,0 dB(A)
---------------------------	------------

■ Přeprava a skladování

Přepravní hmotnost	79,0 kg
--------------------	---------