



PST2-400

Погружные насосы для грязной воды серии PS (230 В, 1~)

Прочность и долговечность для сложных задач по отведению воды

Легкие переносные погружные насосы переменного тока серии PS могут перекачивать грязную воду, содержащую твердые частицы диаметром до 9,5 мм. Они предназначены для применения в надземном и подземном строительстве, выполнения коммунальных работ, а также использования в садово-парковом строительстве. При этом они чрезвычайно прочны и просты в применении. Высококачественная обработка обеспечивает большой срок службы, а разнообразие моделей и специфическое дополнительное оборудование делают возможным широкий спектр применения насосов PS.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Насадка для всасывания с пола для PST2-400
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Маслораспределитель для надежной смазки в любом положении
- Защита от сухого хода
- Стальная втулка уменьшает износ вала

Технические характеристики

■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток 2,60 ампер

Ширина 185,0 мм

Номинальное напряжение 230,0 В

Высота 330,0 мм

Номинальная частота 50,0 Гц

Рабочий вес 11,3 кг

Фазы 1,0 ~

Диаметр впускного/напорного соединения 50,0 мм

■ механические рабочие характеристики

Производительность, макс. 210,0 л/мин

■ Электродвигатель

Твердое вещество-диаметр, макс. 7,0 мм

Номинальное число оборотов 3.000,0 1/мин

Высота напора, макс. 12,2 м

■ Электрика

■ механические данные

Длинный кабель 10,0 м

Длина 265,0 мм

Поперечное сечение провода 1,0 мм²