



RD24e-100

Rullo tandem elettrico

Confortevoli, efficienti e senza emissioni

L'RD24e è dotato di un'unità di vibrazione o oscillazione azionata elettricamente. I lavori di compattazione vengono quindi eseguiti in assenza di emissioni senza comprometterne la potenza. Il giunto oscillante articolato a tre punti consente al rullo di raggiungere una distribuzione costante del peso con manovrabilità e stabilità di guida ottimali. L'operatore beneficia del comando intuitivo e della visuale completa dell'area di compattamento. Le dimensioni compatte rendono l'RD24e un vero tuttofare nel cantiere.

Punti di forza

- Nessuna emissione di gas di scarico
- Concetto operativo uniforme
- Ampio campo visivo, struttura compatta

Dati tecnici

■ Valori meccanici di rendimento

Capacità ascensionale	30,0 %
Capacità ascensionale max. (senza vibrazione)	40,0 %
Velocità di marcia	0,0 - 8,0 km/h
Carico lineare statico (anteriori)	130,40 kg/mm
Carico lineare con vibrazione Stadio I (posteriori)	498,00 kg/mm
Carico lineare con vibrazione Stadio II (posteriori)	357,10 kg/mm
Forza di compattazione Stadio I (anteriori)	49 kN
Forza di compattazione Stadio II (anteriori)	35 kN
Forza di compattazione Stadio I (posteriori)	49 kN
Forza di compattazione Stadio II (posteriori)	35 kN
Frequenza di vibrazione Stadio I (anteriori)	65,0 Hz
Frequenza di vibrazione Stadio II (anteriori)	51,0 Hz
Frequenza di vibrazione Stadio I (posteriori)	65,0 Hz
Frequenza di vibrazione Stadio II (posteriori)	51,0 Hz
Aampiezza Stadio I (anteriori)	0,5000 mm
Aampiezza Stadio II (anteriori)	0,5100 mm
Aampiezza Stadio II (posteriori)	0,5100 mm
Forza centrifuga Stadio I (anteriori)	36 kN
Forza centrifuga Stadio I (posteriori)	36 kN

Peso d'esercizio	2.615,0 kg
Peso a vuoto	2.450,0 kg
Peso totale ammissibile	2.710,0 kg
Sporgenza destra	55,0 mm
Sporgenza sinistra	55,0 mm
Larghezza operativa	1.000,0 mm
Distanza da terra al centro	280,0 mm
Raggio di sterzata interno	2.470,0 mm
Peso d'esercizio con ROPS	2.615,0 kg
Distanza fra gli assi	1.700,0 mm
Peso di esercizio max.	3.000,00 kg
Distanza dal cordolo (sinistra)	570,0 mm
Distanza dal cordolo (a destra)	570,0 mm
Peso a vuoto con ROPS	2.450,0 kg
Raggio di sterzata esterno	3.470,0 mm
Aampiezzacerchioni (anteriori)	1.000,0 mm
Aampiezza dei cerchioni (posteriori)	1.000,0 mm
Diametro cerchioni (anteriori)	720,0 mm
Diametro dei cerchioni (posteriori)	720,0 mm
Spessore cerchioni (anteriori)	15,0 mm

■ Valori meccanici ambientali

Lunghezza	2.530,0 mm	Potenza acustica LWA, misurata	99,0 dB(A)
Larghezza	1.110,0 mm	Potenza acustica LWA, garantita	104,0 dB(A)

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetto ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

■ Materiali di consumo

Capacità serbatoio acqua

180,0 l

■ Carro

Angolo del pendolo +/-

8,0 °