



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



ARS90e

Rundplatta

Kombinationen av stamp och framåtgående vibratorplatta

Den batteridrivna ARS90e arbetar helt utan utsläpp till miljön. Den kompakta byggmetoden gör den särskilt manövrerbar och idealisk för komprimeringsarbeten i trånga utrymmen, såsom i diken. Tack vare den optimerade bottenplattan kan perfekta resultat fås på kanter och i hörn. Maskinen manövreras lätt tack vare det robusta styrhandtaget. Låga hand- och armvibrationer gör att arbetet blir komfortabelt.

Höjdpunkter

- Effektivt drivsystem DireX
- Inga utsläpp av avgaser
- Kombinationen av stamp och vibratorplatta
- Optimalt utformad bottenplatta
- Effektivt drivsystem DireX

Tekniska data

■ mekaniska effektoppgifter

Centrifugalkraft	13 kN
Ytkapacitet	653,0 m ² /h
Framkörning	25,0 m/min
Stigningsförmåga	46,0 %
Svängningar (Hz)	98,0 Hz

■ mekaniska uppgifter

Längd bottenplatta	425,0 mm
Bredd	435,0 mm

Bredd bottenplatta	435,0 mm
Höjd	1.053,0 mm
Höjd skyddsram	1.053,0 mm
Tjocklek bottenplatta	12,0 mm
Arbetsvikt	78,0 kg

■ Miljöegenskaper

HAV totalnivå (norm)	• EN 500-4
----------------------	------------

■ EI

Batteridriftstid	90,0 min
------------------	----------