



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



RTLx-SC3

Ároktömörítő hengerek

Az okos, távvezérlésű ároktömörítő henger

Az SC3 infravörös távvezérléssel rendelkező RT ároktömörítő henger bizonyítottan jó tömörítési eredményeket és biztonságos üzemelést biztosít. Az okos vezérlés infravörös jellel működik, látósugár vezérléssel. Az építkezésekhez tervezett RT optimális tömörítést biztosít árokásásokban és aljzatépítési munkákban alapozások, utak és parkolók esetében.

Fő jellemzők

- Infravörös látósugár távvezérlés
- Alacsony gerjesztőpozíció
- Alacsony karbantartási költségek
- Felborulás elleni védelem

Műszaki adatok

■ Hidraulika

Tartálytérfogat	30,0 l
-----------------	--------

■ mechanikai Teljesítményadatok

Felületi teljesítmény	990,0 m ² /h
Kapaszkodóképesség	50,0 %
Kapaszkodóképesség max. (vibráció nélkül)	50,0 %
Rezgések (Hz)	41,0 Hz
Centrifugális erő max.	68,40 kN
Haladási sebesség	1,3 - 2,5 km/h
Oscillációs szög	0,0 °
Erő/palást (dinamikus) elől	34 kN
Erő/palást (dinamikus) hátul	34 kN
Gerjesztő típusa	Hidraulikus
Menetsebesség (hátrafelé)	1,3 - 2,5 km/h

■ mechanikai Adatok

Hosszúság	1.853,0 mm
Külső keréknyomtáv	820,0 mm
Magasság	1.268,0 mm
Üzemi tömeg	1.465,0 kg
Nettó súly	1.428,0 kg
Szabad oldaltávolság, jobb	0,0 mm
Fordulási sugár, belső	1.600,0 mm

Tengelytávolság	1.000,0 mm
Palást átmérője (min.)	520,0 mm
Palást átmérője (max.)	550,0 mm
Párna-tartomány	23,0 cm ²
Párna magassága	16,0 mm

■ E-generátor

Kimeneti áram 1~	33,0 A
Kimeneti feszültség	12,0 V
Névleges fordulatszám	3.600,0 1/min

■ rendszer

Távírányító max. hatósugara	20,0 m
Távírányító max. üzemideje	16,0 h
Akkumulátor töltési ideje	2,0 h

■ Üzemanyagok

Gerjesztőolaj típusa	Mobilith SHC 220
Üzemanyagtartály térfogata	24,0 l
Üzemanyag fogyasztás	4,5 L/Std

■ Hajtómű

Kormányzási szög max.	32
Fék	Hidr. rögzítőfék
Kormányzás	Hidraulika

■ Szállítás és raktározás

Szállítási hossz	2.261,0 mm
Szállítási szélesség	892,0 mm

Szállítási magasság	1.420,0 mm
Szállítási súly	1.544,0 kg